

„EcoTank“ M3180



Spausdinkite, nuskaitykite, kopijuokite ir siųskite faksogramas su šiuo „EcoTank“, kuriame yra tiek rašalo, kad užteks išspausdinti 11 000 puslapių, kuriam taikoma trijų metų garantiją ir yra eternet, „Wi-Fi“ ryšys bei USB jungtis.

Vienspalvis „EcoTank“ spausdintuvas, skirtas įmonėms, išsiskiria patogiu, stilingu bei kompaktišku dizainu ir mažais eksploatacijos kaštais. Išspausdinkite net iki 11 000 puslapių naudodami pridėtą rašalą buteliuke, kad būtų galima paprastai ir švariai pripildyti. „Wi-Fi“, USB jungtis ir eternet ryšys, PCL palaikymas ir spartus tik 6 sekundžių FPOT užtikrina didelį produktyvumą.

Sutaupykite

Didelė rašalo išeiga ir „Epson“ ekonomiška rašalinio spausdintuvo technologija užtikrina mažus eksploatacijos kaštus ir konkurencingą puslapio kainą.

Sutaupykite laiko

Šis patikimas spausdintuvas be kasečių pasižymi patobulinta rašalo pripildymo sistema ir patogiais rašalo buteliukais, kas iki minimumo sumažina žmogaus įsikišimą. Dėl spausdintuvo priekyje įrengtos rašalo talpyklos ir aiškiai matomo rašalo lygio šis naujas dizainas yra kompaktiškas, o rašalo papildyti itin paprasta. Jo trumpa šešių sekundžių pirmojo puslapio spausdinimo trukmė (FPOT) iš miego režimo ir 20 ppm spausdinimo sparta užtikrina, kad nereikėtų laukti, kol bus įvykdytos užduotys.

Taupykite energiją

Kitaip nei lazeriniame spausdintuve, rašalinių spausdintuvų technologijoje spausdinimo proceso metu nenaudojamas karštis, todėl sunaudojama mažiau energijos ir sumažėja sąskaitos už elektros energiją.

Funkcijos įmonėms

„Wi-Fi“, eternetas ir USB jungtis bei kompaktiškas dizainas užtikrina, kad jis lengvai tilps ant stalo ir bus galima prijungti prie vartotojo asmeninio ar nešiojamojo kompiuterio.

DUOMENŲ LAPAS



PAGRINDINĖS SAVYBĖS

- **Maži eksploatacijos kaštai ir taupus energijos naudojimas**
Žymiai sumažinkite spausdinimo išlaidas
- **Didelė rašalo išeiga**
Išspausdinkite iki 11 000 puslapių naudodami pridėtą rašalą
- **Taupo laiką**
Spausdintuvas, skaitytuvas, kopijuoklis ir faksas
- **Sukurtas verslui**
Dvipusis spausdinimas ir PCL palaikymas
- **Paprastas jungiamumas**
„Wi-Fi“, USB ir eternetas

PRODUKTO SPECIFIKACIJA

TECHNIKA

Spausdinimo metodas	PrecisionCore™ TFP spausdinimo galvutė
Purkštukų konfigūracija	400 Juodos spalvos rašalo purkštukai
Minimalus lašo dydis	2,8 pl
Rašalo technologija	Pigment ink
Kategorija	Home Office, Darbo grupė, Vidutinio dydžio darbo grupė
Daugiafunkcis	Print, Nuskaitymas, Kopie, Faksas

SPAUSDINIMAS

Reagavimo trukmė iki pirmojo lapo	Vienspalvis 6 Sekundžių
Spausdinimo sparta ISO/IEC 24734	20 Puslapiai / min. Nespalvinis
Dvipusio spausdinimo greitis pagal ISO/IEC 24734	9 A4 formato puslapių per minutę Nespalvinis
Juodraštinio spausdinimo sparta	39 Puslapiai / min. Nespalvinis (paprastas popierius 75 g/m²)
Spausdinimo skiriamoji geba	1.200 x 2.400 DPI
Spausdinimo apimtis	5.000 Puslapiai per mėnesį Didžiausias išspausdintų puslapių skaičius per mėnesį, atsižvelgiant į spausdintuvo našumo galimybes, įskaitant su ISO susijusias spausdinimo greičio ir popieriaus naudojimo galimybes.
Recommended Duty Cycle	200 - 1.500 Puslapiai per mėnesį
Spalvos	Juoda
Daugiau informacijos apie spausdinimo spartą rasite apsilankę http://www.epson.eu/testing .	

NUSKAITYMAS

Nespalvoto A4 lapo nuskaitymo greitis	7 ipm with ADF scan
Spalvoto A4 lapo nuskaitymo greitis	7 ipm with ADF scan
Nuskaitymo greitis	7 ipm (Vienspalvis, 200 DPI; 7 ipm (Spalvotas, 200 DPI;
Nuskaitymo skiriamoji geba	1.200 DPI x 2.400 DPI (horizontaliai x vertikalčiai)
Optinė skiriamoji geba (ADF)	1.200 DPI x 2.400 DPI (horizontaliai x vertikalčiai)
Išvesties formatai	BMP, JPEG, PICT, TIFF, PDF, PNG
Skaitytuvo tipas	Kontaktinis vaizdo jutiklis (CIS)

FAKSAS

Fakso tipas	Nenutrūkstamo nespalvinio ir spalvoto fakso ryšio galimybė
Fax Transmission Speed	Up to 33.6kbps / Approx. 3 sec/page
Klaidų koregavimo režimas	„CCITU / ITU Group3“ faksas su klaidų koregavimo režimu
Fakso spartusis rinkimas (maks.)	100 pavadinimai ir skaičiai
Puslapio atmintis	Up to 180 pages (ITU-T No.1 chart)
Fakso funkcijos	Siųsti faksimilės iš kompiuterio, Automatinis rinkimas iš naujo, Address Book, Broadcast Fax

KOPIJAVIMAS

Copy Speed	iki 17 ipm Black *Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735)
Copy resolution (dpi)	600 x 600
Reduction / Enlargement	25 % - 400 %
Maximum number of copies	99
Maximum Copy Size	A4

RYŠYS

Jungtys	Didelės spartos USB – suderinama su 2.0 versijos USB 2.0 techninėmis sąlygomis, Eterneto sąsaja (100 Base-TX / 10 Base-T), Wi-Fi tiesioginis prijungimas, Belaidis LAN IEEE 802.11 b / g / n (WiFi 4)
WLAN sauga	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA PSK (AES)

„EcoTank“ M3180

ESAMI PRIEDAI

- Printer
- X2 ink bottles
- Garantijos dokumentas

PRODUKTO SPECIFIKACIJA

POPIERIAUS / LAIKMENŲ NAUDOJIMAS

Popieriaus formatai	A4 (21.0x29,7 cm), Teisinė informacija
Automatinis dokumentų tiekimas	35 Puslapiai
Galima popieriaus masė	64 g/m² - 90 g/m²
Dupleksas	Taip
Popieriaus išvado talpa	100 Lapai
Popieriaus dėtuves talpa	251 Lapai Standartinis, 251 Lapai Maks.
Standard paper tray(s)	1-Sheet paper tray, 250-sheet paper tray
Didžiausia popieriaus įvestis	251
Rear paper path (special media)	Taip
Popieriaus dėtuvių kiekis	2

BENDROJI INFORMACIJA

Recommended number of users	Nuo: 1 To: 3
Energijos sąnaudos	12 W (autonominis kopijavimas, ISO/IEC 24712 šablonas), 14 W (spausdinimas), TEC 0,18 kWh/week
Maitinimo įtampa	AC 220 V - 240 V
Gaminio matmenys	375 x 347 x 346 mm (Plotis x Gylis x Aukštis)
Gaminio svoris	7,3 kg
Triukšmo lygis	6,9 B (A) pagal ISO 7779 spausdinimo pavyzdį ant popieriaus „Epson Premium Glossy Photo Paper“ / režimu „Photo RPM Modus“ - 56 dB (A) pagal ISO 9226
Suderinamos operacinės sistemos	Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.6.8, Windows 10, „Windows 7“, „Windows 8“, Windows 8.1, Windows Server 2003 R2 x64, „Windows Server 2008“ (32 / 64 bitų), „Windows Server 2008 R2“, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, „Windows Vista“, Windows XP SP3, XP Professional x64 Edition SP2
Garso galia	Veikimas: 6,9 B (A)
Garso slėgis	Veikimas: 56 dB (A)
Mobiliojo spausdinimo ir spausdinimo iš debesies paslaugos	Epson Connect (iPrint), Google Cloud Print
Maitinimas	220 V, 240V

PAPILDOMOS FUNKCIJOS

Atmintinė	2 MB Pridedama
LCD ekranas	Tipas: Spalva, Jutiklinis ekranas, Įstrižainė: 6,1 cm
Medžiagų apdorojimas	ADF dvipusis kopijavimas (A4, paprastas popierius)
Atminties kortelės	nėra

KITOS FUNKCIJOS

Emuliacijos	PCL5e, PCL6
-------------	-------------

KITA

Garantija	12 Mėnesių Techninė priežiūra vietoje, 100.000 Puslapiai Pasirinktinai pratęsiama garantija
-----------	--

EKSPLOATACINĖS MEDŽIAGOS

● 110S EcoTank Pigment black ink bottle	C13T01L14A	2.000 pages
● Maintenance Box	C13T04D100	
● 110 EcoTank Pigment black ink bottle	C13T03P14A	6.000 pages

LOGISTIKOS INFORMACIJA

SKU	C11CG93403
Brūkšninis kodas	8715946655239
Kilmės šalis	Filipinai
Plokštės dydis	2 Vnt.

„EcoTank“ M3180

RAŠALO IŠEIGOS DUOMENYS



110 nespalvoto rašalo buteliukas 110



6.000 psl.*

* Apytikslė išeiga puslapiais pagal ISO/IEC 24711/24712 arba ISO/IEC 29102/29103. Tikroji išeiga gali skirtis dėl spausdinamų atvaizdų ir naudojimo sąlygų. Daugiau informacijos rasite www.epson.eu/pageyield



Epson Europe B.V.
Azie Building,
Atlas Arena Amsterdam
Hoogoordreed 5

Prekės ženklai ir registruotieji prekės ženklai yra „Seiko Epson Corporation“ arba atitinkamų jų savininkų nuosavybė. Informacija apie produktą gali būti keičiama iš anksto nepranešus.

EPSON®