



Inverterinis suvirinimo aparatas su mikroprocesoriniu valdymu



Jo novatoriška lanko dinamika, kurios nėra niekur kitur rinkoje



Nuolatinės srovės suvirinimo aparatas su baziniais, rutilo, nerūdijančiojo plieno ir ketaus elektrodais




Praktiškas, kompaktiškas ir lengvas, sveriantis tik 5 kg.



MMA SUVIRINIMAS

- ✓ **Iškart užsidega** dėl labai aukštos tuščiosios srovės įtampos
- ✓ **Nuolatinė suvirinimo galia**
- ✓ **Labai tolygi sintezė** dėl to, kad naudojama nuolatinė srovė
- ✓ **Neturi įtakos tinklo srovės svyravimams** arba lanko ilgiui
- ✓ **Labai geras įsiskverbimas** ir puikus lanko stabilumas.



Pristatoma dėkle kartu su:

- Įžeminimo kabelis (1,6 m / Ø 16 mm²)
- Elektrodų laikiklis (2 m / Ø 16 mm²)

SAVYBĖS

HOT START: padidinta galia, kai aparatas paleidžiamas

ANTI-STICK: sumažina elektrodo prilipimo prie ruošinio riziką

ARC FORCE: vienkartinis suvirinimo srovės padidėjimas sudėtingiems suvirinimo darbams.



Gamykliškai išbandytas iki 400 V įtampos viršįtampių, šis įrenginys gali būti naudojamas su akumuliatoriniu maitinimo šaltiniu, nes jame įdiegta PROTEC 400 technologija.

50/60Hz	AM	I ₂ MMA								EN60974-1 (40°C)	U ₀	mm ²	cm/kg	 Protected & Compatible POWER GENERATOR (+/- 15%)
			Ø1,6	Ø2,0	Ø2,5	Ø3,2	Ø4,0	Ø5,0	I _A (60%)	X% (I ₂ max)				
230V	32A	10 - 200A	62	50	47	45	30	21	110A	200A 14%	72V	10/16	14x18x27 / 5	7 kW 10 kVA