



Nekustīgi iebūvējams, 52 cm, pelēks, bīdāms slēdzis, 3 darbības rež., 150-270 m<sup>3</sup>/h, 57-60 dB(A), ogles filtrs ECFB03 kā papildaprīkojums, 1 alum. tauku filtrs

## Priekšrocības un funkcijas



- Uzstādīšanas veids: neredzami iebūvēts, platums 52 cm
- Jaudas režīmi: 3
- Nosūkšanas jauda (maks./min.): 270 / 150 m<sup>3</sup>/h
- Trokšņu līmenis (maks./min.): 60/57 dB(A)
- Bīdāms slēdzis ar 3 jaudas režīmiem
- Gaisa izvades un recirkulācijas režīms, ja ir uzstādīts aktīvās ogles filtrs (iespējams iegādāties kā papildpiederumu)
- Tvaika nosūcēja spuldžu tips un skaits: LED spuldze, 2
- Tauku filtra tips un skaits: Alumīnija siets, 1

## Produkta specifikācija

A x P x D, mm	138x520x284
Maksimālais augstums, mm	145
Izplūdes caurules diametrs, mm	120
Elektroenerģijas patēriņa klase	D
Krāsa	Pelēka
Gaisa izvades režīms	ir
Recirkulācijas režīms	jā
Vadības tips	mehānisks bīdāms slēdzis
Jaudas pakāpes	3
Minimālā nosūkšanas jauda, m <sup>3</sup> /h	150
Maksimālā nosūkšanas jauda, m <sup>3</sup> /h	270
Ogles filtrs	1, papildaprīkojums
Aktīvās ogles filtrs	ECFB03
Savienojamība ar plīts virsmu	nav
Tīkla spriegums, V	220-240
Drošinātājs, A	nav
Tvaika nosūcēja tips	Grupveida

