

FICHE PRODUIT

Damp Proof Essential 2x15W 1200mm 4000K

Essentials Damp Proof | Essential Damp Proof luminaires for basic user purposes

Zones d'application

- Sous-sols, garages, entrepôts



Caractéristiques du produit

- Luminaire étanche à l'humidité avec tube LED pour utilisation sur secteur



DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES


Puissance nominale	30,00 W
Tension nominale	220...240 V
Fréquence du réseau	50...60 Hz
Intensité nominale	240,000 mA
Durée courant appel T sub h50 / sub	482 µs
Max. de luminaires par disjoncteur B16 A	12
Max. de luminaires par disjoncteur C16 A	20
Facteur de puissance λ	> 0,5
Distorison hamonique totale	86 %
Classe de protection	II

Données photométriques

Flux lumineux	2400 lm
Total luminous flux of contained light sources	3300 lm
Efficacité lumineuse	80 lm/W
Temp. de couleur	4000 K
Teinte de couleur (désignation)	Blanc froid
Ra Indice de rendu des couleurs	≥ 80
Ecart-type de correspondance de couleur	6 sdc
Indice du papillotement (PstLM)	-
Indice de l'effet stroboscopique (SVM)	-
Groupe de sécurité photobiologique EN62778	RG0
Groupe de sécurité photobiologique EN62471	RG0
Angle de rayonnement	120 °
UGR longitudinal	< 25

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur	1261.00 mm
Largeur	108.00 mm
Hauteur	64.00 mm
Poids du produit	1136,00 g



Matériau & couleurs

Couleur du produit	Gris
Couleur du teinte	Gris
Matériau de corps	Plastic
Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12	650 °C
Teneur en mercure	0.0 mg

APPLICATION & MONTAGE

Plage de température ambiante	-20...+40 °C
Type de connexion	Câble, 3-poles
Type de protection	IP65
Dimmable	Non
Montage	Surface
Application environment	Indoor
With light source	Oui

Durée de vie

Durée de vie L70/B50 @ 25 °C	25000 h
Nombre de cycles de commutation	12500

CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE / UKCA
Température de surface limitée	Non
Résistance aux chocs de balle	Non

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- LED Tube is delivered with the product

TÉLÉCHARGEMENTS

TÉLÉCHARGEMENTS



User instruction



Declarations of conformity

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4058075762596	Etui carton fermé 1	112 mm x 1,270 mm x 71 mm	1277.00 g	10.10 dm ³
4058075762602	Carton de regroupement 6	1,287 mm x 241 mm x 229 mm	8829.00 g	71.03 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.