

gaminio informacijos lapas

Prekės ženklas	Electrolux
Modelis	CFG526W 942022879
Energijos sunaudojimas per metus (kWh/metai)	96.7
Energijos efektyvumo klasė	C
Skysčio srauto dinaminis efektyvumas	16.6
Skysčio srauto dinaminio efektyvumo klasė	D
Apšvietimo efektyvumas (lux/W)	49.8
Apšvietimo efektyvumo klasė	A
Riebalų filtravimo efektyvumas (%)	65.1
Riebalų filtravimo efektyvumo klasė	D
Oro srautas esant minimaliam ir maksimaliam greičiui įprasto naudojimo metu (m ³ /h)	285/450
Oro srautas esant intensyviai arba maksimaliai nuostatai (m ³ /h)	600
Ore sklindančio akustinio A svertinio garso galios lygiai esant minimaliam ir maksimaliam greičiui įprasto naudojimo metu (dB(A))	50/60
Ore sklindančio akustinio A svertinio garso galios lygiai esant intensyviai arba maksimaliai nuostatai (dB(A))	66
Energijos sąnaudos prietaisui veikiant budėjimo režimu (W)	
Energijos sąnaudos esant išjungimo režimui (W)	

INFORMACIJA PAGAL ES DIREKTYVĄ 66/2014

Attribute Name	Symbol	Value	Unit
Modelio identifikatorius		CFG526W 942022879	
Metinis suvartojamos energijos kiekis	AEChood	96.7	kWh per metus
Laiko didejimo daugiklis	f	1.4	
Srauto dinamimis efektyvumas	FDEhood	16.6	
Energijos vartojimo efektyvumo indeksas	EElhood	81.9	
Išmatuotasis optimalaus našumo taško oro srautas	QBEP	352.9	m ³ /h
Išmatuotasis optimalaus našumo taško oro slėgis	PBEP	306	Pa
Didžiausias oro srautas	Q _{max}	600.0	m ³ /h
Išmatuotoji optimalaus našumo taško vartojamoji elektrinė galia	WBEP	181,0	W
Vardine apšvietimo sistemos galia	WL	5.7	W
Apšvietimo sistema užtikrinama vidutine virimo paviršiaus apšvieta	E _{middle}	284	lux
Išmatuotasis budojimo veikseną suvartojamos energijos kiekis	P _s		W
Išmatuotasis išjungties busena suvartojamos energijos kiekis	P _o		W
Garso galios lygis	LWA	60	dB

EN 61591: Buitiniai viryklių garų rinktuvai ir kitokie siurbiamieji garų šalintuvai. Eksploatacinių parametrų matavimo metodai

EN 60704-2-13: Buitinių ir panašios paskirties elektrinių aparatų skleidžiamo akustinio oro triukšmo nustatymo taisyklės. 2-13 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami viryklės garų rinktuvams

EN 50564: Elektrinė ir elektroninė buitinė ir įstaigų įranga. Mažo energijos suvartojimo matavimas

Taisyklingo naudojimo patarimai, kad būtų sumažintas neigiamas poveikis aplinkai:

- ĮJUNKITE gartraukį minimaliu greičiu, kai pradėsite ruošti maistą, ir palikite jį kelioms minutėms dirbti išjungę viryklę.
- Greitį padidinkite tik tuomet, jei susidaro didelis dūmų ir garų, o greičio pagreitėjimus įjunkite tik esant ypatingoms situacijoms.
- Kai reikia, pakeiskite anglies pluošto fi 1trą (-us), kad kvapų šalinimo efektyvumas būtų geras.
- Kai reikia, išvalykite riebalų fi 1trą (-us), kad riebalų fi 1tro efektyvumas būtų geras.
- Vamzdžių sistema turi būti maksimalaus diametro, kaip nurodyta šioje instrukcijoje, kad efektyvumas būtų optimalus, o triukšmas minimalus.