

WorkForce Pro WF-M5298DW

DUOMENŲ LAPAS



Naudojant šį monochrominį spausdintuvą, padidės našumas, sumažės darbo trukdžių, įmonės spausdinimo sąnaudos ir poveikis aplinkai.

Naudodami naująjį „WorkForce Pro WF-M5298DW“, džiaugsitės šiais pranašumais: mažomis energijos sąnaudomis, mažomis eksploataavimo sąnaudomis (TCO), greitu pirmojo puslapio spausdinimu (FPOT) ir funkcijomis, skirtomis spausdintuvui lengvai integruoti įmonėje. Šis rašalinis spausdintuvas verslui turi automatinio spausdinimo ant abiejų pusių funkciją, todėl bet kuri užduotis taps lengvesnė ir našesnė, ir PDL suderinamumą, įskaitant PCL ir „PostScript 3“.

Didelis našumas ir mažai trukdžių

Pirmojo puslapio spausdinimo laikas (FPOT) yra trumpiausias šiame verslo segmente, tai yra 4,8 sekundės palyginti su lazeriniais spausdintuvais¹. Išspausdina iki 40 000 puslapių nekeičiant atsarginių dalių ir turi didžiausią rašalo išeigą². Paprastas popieriaus slinkimo kelias ir bekontaktis spausdinimas užtikrina, kad būtų galima spausdinti ant įvairiausių laikmenų, įskaitant perdirbtą popierių, blizgias laikmenas, vokus ir etiketes. Spausdintuvas turi 251 popieriaus lapo dėklo talpą.

Energijos taupymas ir CSR

Dėl didelės išeigos ir rašalinio spausdinimo technologijos jums reikės gerokai mažiau papildymo reikmenų. Energijos suvartojimas sumažėja ne mažiau nei 90 % palyginti su lazeriniais modeliais¹, sumažinkite sąskaitą už elektros energiją ir padidinkite CSR.

Sukurtas verslui

Spausdintuvas tobulai tinka mažoms darbo grupėms, kurios daug spausdina. Paprastai taip būna didelėse organizacijose, kuriose būtinas patikimas vienspalvio spausdinimo sprendimas. Įvairios programinės įrangos programos ir įrankiai leidžia saugiau spausdinti ir padeda valdyti įrenginius nuotoliniu būdu. NFC ir belaidis ryšys taip pat palaiko spausdinimą iš mobiliųjų įrenginių. Spausdintuvo vartotojo sąsaja yra intuityvi ir lengvai valdoma.

PAGRINDINĖS SAVYBĖS

- **Sutaupykite laiko**
Greičiausiai išspausdinamas pirmasis puslapis (FPOT)
- **Lengva paruošti darbui**
Spausdinkite beveik be prastovų
- **Sutaupykite laiko**
Didelė išeiga ir popieriaus dėklo talpa – vadinasi, rečiau reikės pildyti.
- **Skirtas verslui**
PDL suderinamumas (PCL ir „PostScript 3“)
- **„PrecisionCore“ technologija**
Pažangiausia „Epson“ spausdinimo galvutės technologija

PRODUKTO SPECIFIKACIJA

TECHNIKA	
Spausdinimo metodas	PrecisionCore™ Print Head
Minimalus lašo dydis	Naudojant kintamo dydžio lašelių technologiją
Rašalo technologija	DURABrite™ Ultra
Kategorija	Vidutinio dydžio darbo grupė
Daugiafunkcis	Print

SPAUSDINIMAS	
Reagavimo trukmė iki pirmojo lapo	Vienspalvis 4,8 Sekundžių
Spausdinimo sparta ISO/IEC 24734	24 Puslapiai / min. Nespalvinis
Dvipusio spausdinimo greitis pagal ISO/IEC 24734	15 A4 formato puslapių per minutę Nespalvinis
Juodraštinio spausdinimo sparta	34 Puslapiai / min. Nespalvinis (paprastas popierius 75 g/m²)
Spausdinimo skiriamoji geba	1.200 x 2.400 DPI
Spausdinimo apimtis	45.000 Puslapiai per mėnesį Didžiausias išspausdintų puslapių skaičius per mėnesį, atsižvelgiant į spausdintuvo našumo galimybes, įskaitant su ISO susijusias spausdinimo greičio ir popieriaus naudojimo galimybes.
Recommended Duty Cycle	250 - 2.500 Puslapiai per mėnesį
Spalvos	Juoda
Daugiau informacijos apie spausdinimo spartą rasite apsilankę http://www.epson.eu/testing .	

RYŠYS	
Spausdinimo tinklo protokolai	LPR, FTP, IPP, LPD protokolas, 9100 prievadas, WSD, Tinklo BIOS naudojant TCP / IP, WSD-Print, Bonjour/Airprint
Tinklo administravimo protokolai	HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNMP, SLP, WSD, LLTD, SMTP, POP3, IEEE 802.1X, ARP, GARP, ICMP, IGMP, DCHP, HTTPS, XMPP, LDAP, LDAPS, SNMP 1.0, SNMP 2.0c, SNMP 3.0, SNMP Trap
Tinklo nuskaitymo protokolai	„NetBIOS“ per TCP/IP, Bonjour/Airprint, FTP
Jungtys	Belaidis LAN IEEE 802.11 b / g / n (WiFi 4), Wi-Fi tiesioginis prijungimas, USB 1.1, A tipo (2x), Didelės spartos USB – suderinama su 2.0 versijos USB 2.0 techninėmis sąlygomis, Ethernet Interface (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Near Field Communication (NFC)
WLAN sauga	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (AES), WPA2 PSK (AES)
Network Protocol	TCP/IPv4, TCP/IPv6, TCP, HTTP, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS

POPIERIAUS / LAIKMENŲ NAUDOJIMAS	
Popieriaus formatai	C4 (vokas), Teisinė informacija, A6 (10,5x14,8 cm), A5 (14,8x21,0 cm), B5 (17,6x25,7 cm), Raidė, 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, A4 (21.0x29,7 cm), B6 (12,5x17,6 cm), C5 (vokas), Nr. 10 (vokas), Laisvai pasirenkamas, C6 (vokas), DL (vokas)
Galima popieriaus masė	64 g/m² - 256 g/m²
Dupleksas	Taip
Standartinė popieriaus įvestis	251 Lapai Standartinis, 1 Lapai MP tray, 250 Lapai paper tray
Popieriaus išvado talpa	150 Lapai
Standard paper tray(s)	1-Sheet paper tray, 250-sheet paper tray
Didžiausia popieriaus įvestis	251
Popieriaus dėtuvių kiekis	1

SPECGROUPNAMEPAPERFEEDMPT	
Popieriaus įvesties pavadinimas	MPT
Popieriaus formatai	A4, A5, A6, C4 (vokas), DL (vokas), „Letter“ formatas, Atvirukas, Vartotojo nustatyta, „Legal“ formatas
Popieriaus talpa 1	Paprasto popieriaus lapai, Etiketės, 80gsm
Laikmenos tipas	Paprastas popierius, Perdirbamas popierius, Spalvotas popierius, Firminis blankas

WorkForce Pro WF-M5298DW

ESAMI PRIEDAI

- Maitinimo kabelis
- Tvarkyklės ir pagalbinės programos (CD)
- Pastatymo instrukcija
- Vartotojo vadovas (CD)
- Rašalo tiekimo įrenginių suaktyvinimas

PRODUKTO SPECIFIKACIJA

POPIERIAUS TIEKIMAS C1	
Popieriaus įvesties pavadinimas	C1
Popieriaus formatai	A4, A5, A6, „Letter“ formatas
Pasirenkami dydžiai	min. 89x 127 mm to Max 216x 356 mm
Suderinamas popieriaus svoris	64 g/m ² - 160 g/m ²
Popieriaus talpa 1	250 Paprasto popieriaus lapai, Vokai, 80gsm
Laikmenos tipas	Paprastas popierius, Perdirbamas popierius, Spalvotas popierius, Firminis blankas
SPECGROUPNAMEPAPERFEEDDVIPUSIS	
Popieriaus įvesties pavadinimas	Dvipusis
Popieriaus formatai	A4, A5, A6, B5, B6, „Letter“ formatas, HLT, „Legal“ formatas, „Executive“
Pasirenkami dydžiai	min. 148x 210 mm to Max 216x 297 mm
Suderinamas popieriaus svoris	64 g/m ² - 160 g/m ²
Laikmenos tipas	Paprastas popierius, Perdirbamas popierius, Spalvotas popierius, Firminis blankas
BENDROJI INFORMACIJA	
Energijos sąnaudos	1,2 W (miego režimas), 22 W (spausdinimas), 8 W Parengta, 0,2 W (išjungti), TEC 0,16 kWh/week
Maitinimo įtampa	AC 220 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Gaminio matmenys	425 x 508 x 290 mm (Plotis x Gylis x Aukštis)
Gaminio svoris	14 kg
Suderinamos operacinės sistemos	Citrix XenApp 7.6 ir naujesnės versijos, Citrix XenDesktop Version 7.6, „Linux“, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.6.8, SAP, Windows 10, „Windows 7“, „Windows 7“, x64, „Windows 8“, „Windows 8“ (32 / 64 bitų), Windows 8.1, Windows Server 2003 R2 x64, „Windows Server 2008“ (32 / 64 bitų), „Windows Server 2008 R2“, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, „Windows Vista“, „Windows Vista“ (32 / 64 bitų), „Windows Vista“, x64, Windows XP SP2 or higher, Windows XP SP3, „Windows XP“, x64, „Windows Server 2003 R2“, XP Professional x64 Edition, XP Professional x64 Edition SP2
Mobiliojo spausdinimo ir spausdinimo iš debesies paslaugos	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver), Apple AirPrint, Google Cloud Print
Maitinimas	220 V, 240V
PAPILDOMOS FUNKCIJOS	
Savybės	Tiesioginis spausdinimas, Direct print from USB
LCD ekranas	Tipas: Spalva, Įstrižainė: 6,1 cm
Medžiagų apdorojimas	Automatinis dvipusio spausdinimo įrenginys (A4, paprastas popierius), Spausdinimas stačiai ir gulščiai, „Thick Media“ suderinamumas
Security Functions	Limit access function with Epson Web Config, Secure confidential printing with PIN code release, IPsec, IEEE802.1x, SSL (Server authentication), Panel Admin Mode
KITOS FUNKCIJOS	
Emuliacijos	PCL6, PostScript 3, ESC/P-R, PDF 1.7, PCL5e
KITA	
Garantija	12 Mėnesių Techninė priežiūra vietoje Pasirinktinai pratęsiama garantija

EKSPLOATACINĖS MEDŽIAGOS

● WF-M52xx/57xx Series Ink Cartridge XXL Black	C13T966140	40.000 pages
● WF-M52xx/57xx Series Ink Cartridge XL Black	C13T965140	10.000 pages
● WF-M52xx/57xx Series Ink Cartridge L Black	C13T964140	5.000 pages
● Maintenance box	C13T671600	

LOGISTIKOS INFORMACIJA

SKU	C11CG08401
Brūkšninis kodas	8715946634319
Kilmės šalis	Indonezija
Plokštės dydis	2 Vnt.



Epson Europe B.V.
Azie Building,
Atlas Arena Amsterdam
Hoogoordreed 5

Prekės ženklai ir registruotieji prekės ženklai yra „Seiko Epson Corporation“ arba atitinkamų jų savininkų nuosavybė. Informacija apie produktą gali būti keičiama iš anksto nepranešus.

WorkForce Pro WF-M5298DW

RAŠALOIŠEIGOSDUOMENYS

	T9641	T9651	T9661
●	5.000 psl.*	10.000 psl.*	40.000 psl.*

* Apytikslė išeiga puslapiais pagal ISO/IEC 24711/24712 arba ISO/IEC 29102/29103. Tikroji išeiga gali skirtis dėl spausdinamų atvaizdų ir naudojimo sąlygų. Daugiau informacijos rasite www.epson.eu/pageyield

1. Lyginta 10 geriausiai parduodamų monochrominių lazerinių spausdintuvų Vakarų, Centrinėje ir Rytų Europoje, kurių spausdinimo greitis nuo 21 iki 45 puslapių per minutę, kaip nustatė IDC, per 12 mėnesių iki 2017 m. gruodžio. Kai įmanoma, duomenys paimti iš BLI arba iš gamintojo svetainės.
2. Vidutinė išeiga puslapiais. Faktinė išeiga skirsis, atsižvelgiant į spausdinamus vaizdus ir naudojimo sąlygas. Daugiau informacijos rasite apsilankę adresu www.epson.eu/pageyield. Lyginta 20 geriausiai parduodamų monochrominių lazerinių spausdintuvų Vakarų, Centrinėje ir Rytų Europoje, kurių spausdinimo greitis nuo 21 iki 45 puslapių per minutę, kaip nustatė IDC, per 12 mėnesių iki 2017 m. gruodžio. Kai įmanoma, duomenys paimti iš BLI arba iš gamintojo svetainės.

