

EcoTank M15140



DUOMENŲ LAPAS



A3 + spausdinimas naudojant šį greitą, daug funkcijų turintį „EcoTank“ verslui. Siūlomos mažos vieno puslapio kainos 550 puslapių talpa ir 50 puslapių ADT.

Šiuo funkcijų gausa pasižyminčiu vienspalviu „EcoTank“ spausdintuvu, kuris skirtas nedideliams biurams ar verslams, lengvai spausdinkite A3+ formatu už mažą vieno puslapio kainą. A3+ darbus galima atlikti greitai dėl didelės spausdinimo spartos ir greito nuskaitymo, dviejų A3 formato 250 lapų priekinių dėklų, 50 lapų A3 formato galinio tiektuvo ir 50 lapų A3 formato ADT. Spausdinkite, kaip jums patinka, naudodamiesi spausdinimu mobiliaisiais įrenginiais, eternetu ir 6,8 cm LCD jutikliniu ekranu.

Nuveikite daugiau per trumpesnę laiką

Pasiekite didžiausią našumą naudodami šį greitą ir efektyvų vienspalvį spausdintuvą, kuris pirmąjį puslapį gali išspausdinti per 5½ sekundės¹ ir kurio spausdinimo greitis yra 25 ppm². Naudodamiesi greitu dvipusiu spausdinimu ir greitaeigiu automatinio dokumentų tiekuvu, kasdienės užduotys atliksite greičiau.

Funkcijų gausa pasižymintis A3+ vienspalvis „EcoTank“

M15140 yra skirtas A3 formato užduotims, spausdinant, nuskaitant ir kopijuojant A3+ formatu. 6,8 cm LCD jutikliniame ekrane lengva naršyti daugybę funkcijų.

Ir toliau taupykite

Sutaupykite kaskart spausdindami šiuo „EcoTank“ spausdintuvu, kurio vieno puslapio kaina neįtikėtinai maža. Kitaip nei kiti spausdintuvai, „EcoTank“ įrengtos didelės rašalo talpyklos, užpildomos nedidelės kainos rašalo buteliukais.

Verslo reikalavimus atitinkanti spausdinimo kokybė

Pigmentinis rašalas užtikrina, kad spaudiniai bus neištepti ir atsparūs žymikliams. Naudodami šį patikimą ir kokybišką rašalą galite būti tikri, kad spaudiniai bus neprikaištingos kokybės, o tekstas aiškus. Su vienu pakaitinio rašalo komplektu galite pagaminti iki 7500 nespaltotų puslapių³.

Spausdinkite beveik iš bet kurios vietos

Naudojant „EcoTank“, paprasta spausdinti naudojant mobiliuosius telefonus, planšetinius ir nešiojamuosius kompiuterius. „Wi-Fi“ ir „Wi-Fi Direct“ ryšiu galite siųsti dokumentus, kuriuos norite spausdinti, iš išmaniųjų įrenginių, naudodami „Epson iPrint“ programėlę⁴.

Paprastas naudoti ir patikimas

Rašalo talpyklas užpildyti paprasta naudojant pakartotinai uždaromus, intuityvius rašalo buteliukus sandariais purkštukais. „Epson“ „Heat-Free PrecisionCore“ technologija užtikrina didesnę patikimumą, sumažina prastovų trukmę ir žalą aplinkai. Nėra įšilimo laiko ir pirmasis puslapis spausdinamas greitai, naudojant mažiau energijos.

PAGRINDINĖS SAVYBĖS

- **Itin didelė spausdinimo sparta**
Iki 25 ppm²
- **Labai maža puslapio kaina**
Ekonomiška rašalo talpyklų sistema
- **Lengvai naudojama priekinė rašalo talpykla**
Paprastai ir švariai papildykite rašalo atsargas, naudodami patobulintus rašalo buteliukus
- **Spausdinimas mobiliaisiais įrenginiais ir prijungiamumas**
„Wi-Fi“, „Wi-Fi Direct“, eternetas ir nemokamos spausdinimo mobiliaisiais įrenginiais programėlės⁴
- **Sukurta verslui**
A3 spausdinimas, nuskaitymas ir kopijavimas, 2 A3 250 l. priekinių dėklų, 50 l. galinis tiektuvas

PRODUKTO SPECIFIKACIJA

TECHNIKA	
Spausdinimo metodas	PrecisionCore™ Print Head
Minimalus lašo dydis	3,8 pl
Rašalo technologija	DURABrite™ ET
Spausdinimo skiriamoji geba	4.800 x 2.400 DPI
SPAUSDINIMAS	
Spausdinimo sparta ISO/IEC 24734	25 Puslapiai / min. Nespalvinis
Juodraštinio spausdinimo sparta	32 Puslapiai / min. Nespalvinis (paprastas popierius 75 g/m²)
Print from	PC, MAC, Mobile Device, USB
Spalvos	Juoda [Pigment]
Colours Capacity	Black [127ml]
Daugiau informacijos apie spausdinimo spartą rasite apsilankę http://www.epson.eu/testing .	
NUSKAITYMAS	
Nuskaitymo skiriamoji geba	1.200 DPI x 2.400 DPI (horizontaliai x vertikaliai)
Skaitytuvo tipas	Kontaktinis vaizdo jutiklis (CIS)
POPIERIAUS / LAIKMENŲ NAUDOJIMAS	
Popieriaus dėtuvių kiekis	3
Popieriaus formatai	A3+, A4 (21.0x29,7 cm), A3 (29,7x42,0 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B4 (25,7x36,4 cm), B5 (17,6x25,7 cm), B6 (12,5x17,6 cm), C4 (vokas), C6 (vokas), DL (vokas), Raidė, Teisinė informacija, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm
Dupleksas	Taip (A4/A3, paprastas popierius)
Automatinis dokumentų tiekimas	50 Puslapiai
Popieriaus dėtuvės talpa	550 Lapai Maks.
Medžiagų apdorojimas	ADF dvipusis kopijavimas (A4/A3, paprastas popierius), ADF dvipusis nuskaitymas (A4/A3, paprastas popierius), Automatinis dvipusio spausdinimo įrenginys (A4/A3, paprastas popierius)
BENDROJI INFORMACIJA	
Gaminio matmenys	515 x 500 x 350 mm (Plotis x Gylis x Aukštis)
Gaminio svoris	20,2 kg
Suderinamos operacinės sistemos	Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.6.8, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), „Windows 8“ (32 / 64 bitų), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows 8.1 x64 Edition, Windows Server 2003, Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, „Windows Server 2008“ (32 / 64 bitų), „Windows Server 2008 R2“, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, „Windows Vista“ (32 / 64 bitų)
WLAN sauga	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP)
Mobiliojo spausdinimo ir spausdinimo iš debesies paslaugos	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint, Mopria
Colour	Black
KITOS FUNKCIJOS	
LCD ekranas	Tipas: Spalva, Jutiklinis ekranas, Įstrižainė: 6,8 cm
Savybės	Liečiamasis ekranas
KITA	
Garantija	12 Mėnesių Atvežimas, 150.000 Puslapiai Pasirinktinai pratęsiama garantija

LOGISTIKOS INFORMACIJA

SKU	C11CJ41402
Brūkšninis kodas	8715946683706
Kilmės šalis	Indonezija



Epson Europe B.V.
Azie Building,
Atlas Arena Amsterdam
Hoogoorddreed 5

Prekės ženklai ir registruotieji prekės ženklai yra „Seiko Epson Corporation“ arba atitinkamų jų savininkų nuosavybė. Informacija apie produktą gali būti keičiama iš anksto nepranešus.

EcoTank M15140


ESAMI PRIEDAI

- Garantijos dokumentas
- Greitos darbo pradžios vadovas
- Pagrindinis įrenginys
- Maitinimo kabelis

INK BOTTLE COMPATIBILITY



INK BOTTLE YIELD DATA



Priedama	4.900 psl.*
Keitimas	7.500 psl.*

* Apytikslė išeiga puslapiais pagal ISO/IEC 24711/24712 arba ISO/IEC 29102/29103. Tikroji išeiga gali skirtis dėl spausdinamų atvaizdų ir naudojimo sąlygų. Daugiau informacijos rasite www.epson.eu/pageyield

1. Nustatyta remiantis ISO/IEC 17629, nurodo biuro kategorijos testo FPOT (sek.) vidurkį, kai įrenginys veikia numatytoju A4 vienpusio spausdinimo režimu. Daugiau informacijos rasite apsilankę www.epson.eu/testing
2. Nustatyta remiantis ISO/IEC 24734, nurodo biuro kategorijos testo ESAT vidurkį, kai įrenginys veikia numatytoju vienpusio spausdinimo režimu. Daugiau informacijos rasite apsilankę adresu www.epson.eu/testing
3. Nurodytos išeigos vertės, nustatytos originaliu „Epson“ metodu, remiantis ISO/IEC 24712 tikrinimo šablonų spausdinimo imitavimu, kai naudojami keičiami rašalo buteliukai. Nurodytos išeigos vertės NĖRA pagrįstos ISO/IEC 24711. Nurodytos išeigos vertės gali skirtis – tai priklauso nuo spausdinamų vaizdų, naudojamo popieriaus tipo, spausdinimo dažnumo ir aplinkos sąlygų, pavyzdžiui, temperatūros.
4. Būtinai belaidis ryšys su internetu. Norėdami gauti daugiau informacijos, sužinoti apie palaikomas kalbas ir įrenginius, apsilankykite svetainėje www.epsonconnect.eu
- 5.
6. ĮSPĖJIMAS: spausdinant ant blizgaus fotopopieriaus, gerokai pailgės džiūvimo trukmė. Džiūvimo trukmė taip pat priklauso nuo drėgmės, temperatūros ir kitų sąlygų. Nelieskite išspausdintos pusės, kol rašalas visiškai neišdžiūvo. Spausdinimo kokybei įtakos taip pat gali turėti drėgmė ir ant odos esantys aliejai. Rekomenduojama netrinti ir nesubraižyti išspausdinto popieriaus paviršiaus net ir jam išdžiūvus. Nuotraukų spausdinimui rekomenduojama naudoti matinį fotopopierių

