Akupuurvasar XGT®

HR009GZ01

40Vmax • SDS–PLUS • 30 mm • 3,9 J

3-töörežiimi, vibratsioonivastase tehnoloogiaga akupuurvasar professionaalseks kasutamiseks.

Võimas XGT® kombivasar. Tänu kahele vasturaskusele, vibratsiooni vähendavale tagumisele ja külgkäepidemele on tööriistal madal vibratsioon. Juhtmeta automaatne kaugkäivitussüsteem AWS, et vajadusel ühendada masin tolmuimejaga. Aku ja laadijata mudel – tarnitakse ilma aku ja laadimisseadmeta.



XGT BL MOTOR AFT AVT ANTI VIBRATION TECHNOLOGY AWS

TEHNILISED ANDMED

Vibratsioonitase, löögiga puurimisel betooni	11,5 m/sec²
Määramatu müra (K faktor), löögigapuurimisel betooni	1,5 m/sec²
Määramatu müra (K faktor), meiseldamine	1,5 m/sec²
Pinge XGT	✓
Aku nominaalpinge	40 v
Akukeemia	Li-ion
Pööretearv	0 - 840 min^{-1}
Löögisagedus	0 - 4500 min^{-1}
Maks. läbimõõt puidus	32 mm
Maks. läbimõõt betoonis	30 mm
Maks. läbimõõt terases	13 mm
Optimaalne puurimisläbimõõt betoonis	12 - 22 mm
Löögienergia	3,9 J
Maks. läbimõõt betoonis TCT otsikuga	80 mm

KASUTUSEELISED

- AVT – ainulaadne uue tehnoloogia vibratsioonisummutus
- Extreme Protection Technology (XPT), mis on loodud suurema tolmu- ja veekindluse tagamiseks rasketes töötingimustes.
- Automaatkäivituse juhtmevaba süsteem (AWS) loob ühenduse Bluetoothi abil ühilduvate tolmuimejatega
- Pidev kiiruse reguleerimine annab mootorile automaatselt lisavõimsust, et säilitada kiirust ka koormuse all, et viia lõpule ka kõige keerulisemad tööd
- Aku kaitsesüsteem kaitseb akut ülekoormuse, ületühjenemise ja ülekuumenemise eest
- Pehme käepide suurendab töömugavust
- Kerge ja kompaktne 3 funktsiooniga puurvasar: löökpuurimine, puurimine, meiseldamine.
- Harjadeta hooldusvaba mootor - kergem, väiksem, pikem tööaeg, võimsam ja kiirem.

EAN 0088381764735

Link tootelehele - www.makita.ee

SEOTUD TOOTED (Soovituslik jaehind koos km)

STANDARDVARUSTUS

191F46-4
Kiirvahetus kiirpadrun HR3012FC



195179-1
TOLMUKOGUJA



331886-4
SÜGAVUSPIIRAJA

LISAVARUSTUS

191F46-4
Kiirvahetus kiirpadrun HR3012FC



191G00-4
Tolmueemaldussüsteem DX11



195179-1
TOLMUKOGUJA



331886-4
SÜGAVUSPIIRAJA

MUU INFO

Kasutusjuhend