

EB-695Wi



DUOMENŲ LAPAS



„HD-ready“ novatoriškas mokymo sprendimas su dideliu iki 100 colių keičiamo dydžio ekranu mokymą padaro pažangesnį.

EB-695Wi 3 500 liumenų ryškumo lygis ir „HD-ready“ WXGA skiriamoji geba suteikia galimybę didelius vaizdus rodyti itin mažu atstumu be šešėlių ir akinančios šviesos. Šis projektorius suteikia aukščiausios kokybės interaktyvumo galimybę, nes jame veikia jutiklinė sąsaja ir dviejų rašiklių funkcija. 14 000:1 kontrasto santykis ir HDMI įvestis reiškia, kad mokiniai galės mėgautis ryškiu, aiškiu vaizdu.

Ypač ryškūs, puikios kokybės vaizdai

Dėl „Epson“ 3LCD technologijos įrenginys pasižymi vienodai stipriu tiek baltos, tiek spalvinės šviesos srautu, todėl rodomi vaizdai net dienos šviesoje dėl ryškių spalvų ir aiškumo yra itin aukštos kokybės, o jų spalvos tris kartus ryškesnės nei kitų gamintojų projektorių vaizdų¹. Keičiamo iki 100 colių dydžio ekrane galima nesumažinus kokybės rodyti dviejų tipų turinį, naudojant padalyto ekrano funkciją.

Jutiklinė sąsaja ir dviejų rašiklių funkcija

Pirštais galite rašyti pastabas tiesiog ekrane. Nuo šiol „Epson“ interaktyvieji rašikliai yra dar greitesnės reakcijos ir patogesni naudoti. Veikiant naujai dviejų rašiklių funkcijai mokytojas ir mokinys arba du mokiniai gali dirbti vienu metu naudodami skirtingus atributus.

Itin patikimas

Ilgesnė patikimo eksploatavimo trukmė ir ilgiau, net iki 10 000 valandų, ekonominiu režimu veikianti lempuotė.

Interaktyvus pažangesnis mokymasis

Projektavimo iš kelių kompiuterių programinė įranga suteikia galimybę mokytojams ir mokiniams vienu metu bendrai naudoti savo turinį. Regulatoriaus funkcija suteikia mokytojams galimybę valdyti situaciją, pasirenkant, kokį turinį rodyti. Suderinę du projektorius sukurkite vieną didelį interaktyvų ekraną. Ekrano padalijimo galimybė leidžia mokytojams vienu metu rodyti dviejų skirtingų tipų turinį, pvz., pamokos planą iš kompiuterio ir nuotrauką arba vaizdo įrašą iš dokumentų kameros.

Pasirinktinė belaidžio ryšio funkcija

Belaidžiu ryšiu lengvai rodykite turinį iš įvairių išmaniųjų įrenginių ir „Google Chromebooks“, naudodami programą „iProjection“².

PAGRINDINĖS SAVYBĖS

- **Iki 100 colių ekranas ir išskirtinė kokybė**
„HD-ready“ WXGA skiriamoji geba ir „Epson“ 3LCD technologija
- **Jutiklinė sąsaja ir dviejų rašiklių funkcija**
Pirštais galite rašyti pastabas tiesiog ekrane
- **Itin patikimas**
Geresnis patikimumas ir ilgesnis lempuotės eksploatavimo laikas
- **Kelių ekranų interaktyvumas**
Suderinę du projektorius sukurkite vieną didelį interaktyvų ekraną
- **Belaidis ryšys (pasirinktinis)**
Suteikia galimybę rodyti turinį iš įvairių įrenginių



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON®
EXCEED YOUR VISION

PRODUKTO SPECIFIKACIJA

TECHNIKA

Projektavimo sistema	3LCD technologija
LCD skydelis	0,59 col. ir D9

VAIZDAS

Spalvotos šviesos išvestis	3.500 liumenas- 2.900 liumenas (ekonomiškas) In accordance with IDMS15.4
Baltos šviesos išvestis	3.500 liumenas - 2.900 liumenas (ekonomiškas) In accordance with ISO 21118:2020
Skiriamoji geba	WXGA, 1280 x 800, 16:10
Aukštos raiškos	HD ready
Kraštinių santykis	16:10
Kontrastas	14.000 : 1
Šviesos šaltinis	Lempa
Lempa	250 W, 5.000 val. Naudojimo trukmė, 10.000 val. Naudojimo trukmė (Taupymo režimu), 9.000 val. Naudojimo trukmė (Taupymo režimu)
Trapecinio iškraipymo taisa	Neautomatinis vertikalus: $\pm 3^\circ$, Neautomatinis horizontalus $\pm 3^\circ$
Vaizdo įrašų apdorojimas	10 Bitai
2D vertikaliojo atnaujinimo dažnis	100 Hz - 120 Hz
Colour Reproduction	Upto 1.07 billion colours

OPTINĖS DALYS

Projekcijos santykis	0,28 - 0,37:1
Didinimas	Digital, Factor: 1 - 1,35
Lęšiai	Optinis
Projekcijos dydis	60 col. - 100 col.
Plačiakampės projekcijos atstumas	0,4 m (60 col. ekranas
Teleprojekcijos atstumas	0,6 m (100 col. ekranas
F skaičiaus projektavimo lęšiai	1,6
Židinio nuotolis	3,7 mm
Fokusas	Rankinis
Poslinkis	6 : 1

RYŠYS

USB ekrano funkcija	Trys viename: nuotrauka / pelė / garsas
Jungtys	USB 2.0, A tipo, USB 2.0, B tipo, RS-232C, Eterneto sąsaja (100 Base-TX / 10 Base-T), Belaidis LAN IEEE 802.11 b / g / n (WiFi 4) (Pasirenkamas), VGA įvestis (2x), VGA išvestis, HDMI įvestis (3x), Kompozitinė įvestis, RGB įvestis (2x), RGB išvestis, MHL, Stereofoninio mažojo lizdo garso išvestis, Stereofoninio mažojo lizdo garso įvestis (3x), mikrofono įvestis, Sync. in, Sync. out
Išmaniojo telefono jungtis	Tiesioginis sujungimas / infrastruktūra

IŠPLĖSTINĖS FUNKCIJOS

Sauga	„Kensington“ apsauga, Valdymo lauko blokuotė, Apsauga slaptažodžiu, Užraktas, Saugos kabelio anga, Belaidžio LAN įrenginio užraktas, Belaidžio LAN apsauga, Password protection
2D spalvų režimai	Dinaminis, Kinas, Prezentacija, sRGB, Lenta
Savybės	„AV mute slide“, Auto brightness adjustment, Automatinis įvado pasirinkimas, Integruotasis garsiakalbis, Suderinamas su CEC, Customizable user logo, Skaitmeninis didinimas, Tiesioginio maitinimo įjungimas / išjungimas, Suderinama su dokumentų kamera, Dviejų rašiklių palaikymas, Dynamic lamp control, Easy OSD pre-setting, Pagrindinis ekranas, Sąveikūs, Ilga lempos veikimo trukmė, MHL audio/video interface, Mikrofono įvadas, Kelių ekranų interaktyvumas, PC Interactive, Ekranų padalijimo funkcija
Interactivity	Yes - pen and finger-touch
Spalvinis režimas	Lenta, Kinas, Dinamiškai, Pristatymas, sRGB
Projector control	via: AMX, „Crestron“ (tinklas), Control4

EB-695Wi

ESAMI PRIEDAI

- Interaktyvieji rašikliai
- Maitinimo kabelis
- Nuotolinio valdymo pultas su baterijomis
- USB kabelis
- Finger touch unit
- Naudotojo vadovas CD
- Pen tray
- Greitos darbo pradžios vadovas
- Sieninis laikiklis
- Warranty card
- User Manual (CD-ROM)
- Pagrindinis įrenginys
- Safety Cable



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON®
EXCEED YOUR VISION

PRODUKTO SPECIFIKACIJA

BENDROJI INFORMACIJA

Energijos sąnaudos	354 W, 309 W (ekonomiškas), 0,37 W (Parengties režimu)
Maitinimo įtampa	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Gaminio matmenys	367 x 400 x 149 mm (Plotis x Gylis x Aukštis)
Gaminio svoris	5,8 kg
Triukšmo lygis	Normalus režimas: 35 dB (A) - Ekonominis režimas: 30 dB (A) - Eco2: 29 dB (A)
Galima temperatūra	Veikimas 5° C - 40° C, Laikymas -10° C - 60.000° C
Galima oro drėgmė	Veikimas 20% - 80%, Laikymas 10% - 90%
	Jeigu projektorius tvirtinamas prie lubų ar sienos laikiklio ir montuojamas aplinkoje, kurioje gausu sunkių alyvos dūmų ar cheminių medžiagų, alyvos garų, vietose, kuriose rengiant renginius naudojama daug dūmų arba burbulų, ar kur dažnai smilkomi aromatiniai aliejai, gali suprastėti tam tikrų dalių kokybė, todėl laikui bėgant jos gali lūžti, o projektorius nukristi nuo savo vietos.
	Jeigu kilo klausimų dėl aplinkos, kurioje sumontavote savo projektorį, arba turite kitų klausimų, kreipkitės į mūsų palaikymo skyrių ir jo atstovai suteiks papildomos pagalbos.
Esama programinė įranga	Easy Interactive Tools, iProjection, Epson Projector Management
Parinkty	Oro filtras, Prijungimo ir valdymo dėžutė, Dokumentų kamera, Išorinis garsiakalbis, Rašiklio antgalis (veltinis), Rašiklio antgalis (tefonas), Belaidis LAN įrenginys
Suderinamos operacinės sistemos	„Linux“, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Ubuntu 14.10, Ubuntu 15.04, Ubuntu 15.10, Ubuntu 16.04 LTS, Windows 10, „Windows 8“, Windows 8.1
Garsiakalbiai	16 W
Patalpos tipas / naudojimo sritis	Bendradarbiavimo erdvė / klasė
Vietos parinkimas	Tvirtinamas prie sienos
Spalvinis	Baltos / pilkos spalvos
Sertifikuota TCO	For further information relating to TCO Certified please visit https://tcocertified.com/files/certification/Information-document-for-end-users.pdf

KITA

Garantija	60 Mėnesių Atvežimas arba 8.000 h, Lempa: 60 Mėnesių arba 1.000 h
	Pasirinktinai pratęsiamą garantiją

EB-695Wi

ESAMI PRIEDAI

- Interaktyvieji rašikliai
- Maitinimo kabelis
- Nuotolinio valdymo pultas su baterijomis
- USB kabelis
- Finger touch unit
- Naudotojo vadovas CD
- Pen tray
- Greitos darbo pradžios vadovas
- Sieninis laikiklis
- Warranty card
- User Manual (CD-ROM)
- Pagrindinis įrenginys
- Safety Cable

PASIRINKTINIAI PRIEDAI

- ELPLP91
V13H010L91
- Wireless LAN Adapter - ELPAP10
V12H731P01
- ELPSP02
V12H467040
- Air Filter - ELPAF49
V13H134A49
- Interactive Pen - ELPPN05A - Orange - EB-6xxWi/Ui / 14xxUi
V12H773010
- Interactive Pen - ELPPN05B - Blue - EB-6xxWi/Ui / 14xxUi
V12H774010
- Replacement Hard Pen Tip - ELPPS03 (6pcs)
V12H775010
- Replacement Soft Pen Tip - ELPPS04 (12pcs)
V12H776010
- Control and Connection Box - ELPCB03
V12H927040

EB-695Wi

LOGISTIKOS INFORMACIJA

SKU	V11H740040
Brūkšninis kodas	8715946605135
Kilmės šalis	Filipinai
Plokštės dydis	2 Vnt.



Epson Europe B.V.
Azle Building,
Atlas Arena Amsterdam
Hoogoordreed 5

Prekės ženklai ir registruotieji prekės ženklai yra „Seiko Epson Corporation“ arba atitinkamų jų savininkų nuosavybė.
Informacija apie produktą gali būti keičiama iš anksto nepranešus.
Last extracted: 2021-11-16

1. Spalvų ryškumas (spalvinės šviesos srautas) matuotas remiantis IDMS 15.4. Spalvų ryškumas priklauso nuo naudojimo sąlygų. Geriausi „Epson“ 3LCD verslo ir mokymo projektoriai lyginami su geriausiais vieno lusto DLP projektoriais, remiantis NPD duomenimis, gautais nuo 2013 m. birželio iki 2014 m. gegužės, ir PMA tyrimo, atlikto 2013 m. 1–3 ketvirtį, duomenimis. Daugiau informacijos rasite apsilankę svetainėje www.epson.eu/CLO
2. Programa „iProjection“ veikia „Android“, „iOS“ įrenginiuose ir „Google Chromebooks“.

EPSON®