Akumulatora triecienskrūvgriezis

GDS 18V-1000 C



Jaudīga ½" bezvadu triecienatslēga ar pielāgojamiem režīmiem un BITURBO Brushless tehnoloģiju

Svarīgākie dati

Akumulatora spriegums	18,0 V
Moments, maks.	1 000 Nm
Griešanās ātrums brīvgaitā	0-1.750 min.-1

Pasūtījuma numurs 0 601 9J8 001

Tehniskie dati

Tehniskie parametri

Griezes momenta regulēšanas diapazons, min./maks., 1. līmenis	0/350 Nm
Griezes momenta regulēšanas diapazons, min./maks., 2. līmenis	0/650 Nm
Griezes momenta regulēšanas diapazons, min./maks., 3. līmenis	0/1000 Nm
Griešanās ātrums brīvgaitā	0-1.750 min.-1
Brīvgaitas ātrums (1. līmenis)	0-800 apgr./min.
Brīvgaitas ātrums (2. līmenis)	0-1.300 apgr./min.
Brīvgaitas ātrums (3. līmenis)	0-1.750 apgr./min.
Griezes momenta regulēšanas pakāpes	3
Svars bez akumulatora	2,9 kg
Moments, maks.	1 000 Nm
Triecienu biežums	0-2.600 min.-1
Triecienu biežums (1. līmenis)	0-1.600 min.-1
Triecienu biežums (2. līmenis)	0-2.300 min.-1
Triecienu biežums (3. līmenis)	0-2.600 min.-1
Akumulatora spriegums	18,0 V
Darbinstrumentu turētājs	1/2" kvadrāts
Iekustināšanas moments, maks.	1 600 Nm
Iesaiņojuma izmēri (garums x platums x augstums)	360 x 446 x 155 mm

Informācija par troksni un vibrāciju

Maksimālā pieļaujamā izmēra skrūvju un uzgriežņu pievilkšana

Vibrācijas paātrinājuma vērtība ah	13,5 m/s²
Izkliede K	1,5 m/s²

Priekšrocības:

- BITURBO Brushless tehnoloģija nodrošina 1000 Nm savilces griezes momentu un 1600 palaides griezes momentu
- Lietotāja saskarne ar diviem noklusētajiem režīmiem, metāla (A) un koka (B). Papildu režīmus var pielāgot un individualizēt ar Toolbox lietotni
- Lielāka pielāgojamība un kontrole ar trīs ātruma/griezes momenta iestatījumiem

