

XGT® Kombinētais ripzāģis

LS003G

XGT® • 40Vmax • 305 mm • 3600
aps/min

Efektīvs bezogļišu motora akumulatora kombinētais
ripzāģis ar automātiskās palaišanas bezvadu sistēmu
(AWS) intensīvai izmantošanai.

Darbojas ar XGT® 40Vmax akumulatoru, kas
nodrošinot šim bezogļišu motora ripzāģim lielu
jaudu. Aprīkots ar vienu bīdāmo sistēmu, un vadulu
dizains nodrošina iespēju, izvietot to pie sienas,
maksimāli palielinot darba virsmu. Šķērszāģēšanas
leņķis 60 ° un sagāzuma leņķis 48 °. LED
apgaismojums izgaismo darba virsmu. Tikai
instrumenti, akumulators un lādētājs nav iekļauts
komplektācijā.



TEHNISKĀ INFORMĀCIJA

Akumulatora nominālais spriegums	40 v
Voltāža XGT	✓
Bezsuku motora	✓
Zāģēšanas dziļums 90°	107 x 363 / 92 x 382 mm
Ātrums bez slodzes	3600 min ⁻¹
Zāģēšana 45° pa kreisi	71 x 363 / 61 x 382 mm
Maks. slīpuma diapazons (pa kreisi)	48 / 48 °
Maks. griezuma 45° leņķī diapazons (pa kreisi)	60 / 60 °
Skaņas jaudas līmenis (L _{WA})	100 dB(A)
Skaņas spiediena līmenis (L _{PA})	91 dB(A)
Trokšņa neskaidrība (K faktors)	3 dB(A)
Svars ar akumulatoru (EPTA procedūra 01/2003)	30,5 - 31,7 kg
Produkta izmēri (G x P x A)	898 x 690 x 725

LIETOTĀJA PRIEKŠROCĪBAS

- Augsta jauda, ko nodrošina 40 Vmax BL motors, ļauj griezt tikpat ātri, kā ar vadu darbināmu slīpzāģi.
- Putekļsūcēja aktivizēšanas slēdzis lielākam komfortam
- LED gaisma ar tintes līnijas izlīdzināšanas funkciju
- Automātiskās palaišanas bezvadu sistēma (AWS) savienojas ar saderīgiem putekļsūcējiem, izmantojot Bluetooth
- Liela pagrieziena bāze droši atbalsta apstrādājamo detaļu, lai nodrošinātu lielāku stabilitāti
- Instrumenta abās pusēs ir paredzēti turētāji, lai horizontāli noturētu garus apstrādājamus priekšmetus
- Priekšējā poga ērtai slīpuma leņķa regulēšanai
- Integrēti vadotņu žogi paaugstinātai stingrībai un lielai griešanas precizitātei
- Akumulatora aizsardzības sistēma automātiski izslēdz strāvas padevi, ja akumulatora uzlādes līmenis ir zems



SAISTĪTIE PRODUKTI (Ieteicamā cena iesk. PVN)

CITI

Lietošanas instrukcija



Detaļu shēma

