Kombinētais perforators

HR2670

800W • SDS–PLUS • 26 mm • 3,0 J

Jaudīgs kombinētais perfotators ar 800W motoru un 3 darba režīmiem, izmantojams ar SDS uzgaļiem.

Jaudīgs un īpaši izturīgs kombinētais perforators, izmantošanai ar SDS-PLUS uzgaļiem. 800 W motors nodrošina 3,0 J trieciena enerģiju. Instrumentam ir 3 darba režīmi — tikai urbšana, urbšana ar triecienu un kalsana. Maks. diametrs betonā - 26mm.



TEHNISKĀ INFORMĀCIJA

Jauda	800 W
Ātrums bez slodzes	0 - 1500 min^{-1}
Triecieni minūtē	0 - 4500 min^{-1}
Maks. diametrs kokā	32 mm
Maks. diametrs betonā	26 mm
Maks. diametrs tēraudā	13 mm
Optimālais urbumu diametra betonā diapazons	4 - 18 mm
Trieciena enerģija	3,0 J
Maks. diametrs betonā ar TCT Core urbi	68 mm
Adaptēts SDS-PLUS urbjiem	✓
Barošanas vads	4,0 m
Skaņas jaudas līmenis (L_{WA})	102 dB(A)
Skaņas spiediena līmenis (L_{pA})	94 dB(A)
Trokšņa neskaidrība (K faktors)	3 dB(A)

LIETOTĀJA PRIEKŠROCĪBAS

- Padziļināta bloķēšanas poga nepārtrauktai lietošanai

EAN 0197050007131

Saite uz produkta lapu - www.makita.lv

SAISTĪTIE PRODUKTI (Ieteicamā cena iesk. PVN)

PAPILDU PIEDERUMI

1914L7-6
Putekļu savākšanas adapteris



1914L9-2
Putekļu savākšanas adapteris



CITI

Lietošanas instrukcija PDF

Detaļu shēma PDF