

TOOTE SILT		
EL-i energiamärgistuse direktiiv 2010/30/EL – Nr 65/2014(*)		
Tootemark	WHIRLPOOL	
Mudel	W5V8LCSA	
Energiaühenduse indeks kambri kohta EEI kamber		95,0
Energiaühendusklass		A
Energiaühendamine (kWh) – tavaline, ühe tsükli jooksul		0,92
Energiaühendamine (kWh) – sundkonveksioon, ühe tsükli jooksul		0,76
Kambrite arv		1
Kambri soojusallikas	Elekter	x
	Gaas	
	Mõlemad	
Kasulik maht (liitrites)		60

ainult ELi riikidele

7786986843 485302874 AA et_EE

KASUTUSJUHEND(*)		
TOOTETEAVE		
Vastab EL-i direktiivile 2009/125/EÜ – määrus nr 66/2014(*)		
Tootemark	WHIRLPOOL	
Mudel	W5V8LCSA	
Ahju tüüp	Eraldiseisev	x
	Sisseehitatud	
Seadme mass (M) (netokaal) kg		48,20
Kambrite arv		1
Kambri soojusallikas	Elekter	x
	Gaas	
	Mõlemad	
Kasulik maht (liitrites)		60
Energiatarbimine(elekter), mida on vaja elektriahju kambri soojendamiseks tavalise koormuse juures tavarežiimis ühe tsükli ajal(kWh/tsükkel)(elektriline energia lõplik)EC elektriküttega kamber		0,92
Energiatarbimine, mida on vaja elektriahju kambri soojendamiseks tavalise koormuse juures sundkonveksioonirežiimis ühe tsükli ajal(kWh/tsükkel)(elektriline energia lõplik)EC elektriküttega kamber		0,76
Energiatarbimine, mida on vaja gaasiahju kambri soojendamiseks tavalise koormuse juures tavarežiimis ühe tsükli aja(MJ/tsükkel) (kWh/tsükkel)(gaas energia lõplik)EC gaasiküttega kamber(1)		
Energiatarbimine, mida on vaja gaasiahju kambri soojendamiseks tavalise koormuse juures sundkonveksioonirežiimis ühe tsükli aja(MJ/tsükkel)(kWh/tsükkel)(gaas energia lõplik)EC gaasiküttega kamber(1)		
Energiatõhususe indeks kambri kohta EEI kamber		95,0
Teave koduste elektripliitide kohta		
Vastab EL-i direktiivile 2009/125/EÜ – määrus nr 66/2014(*)		
Tootemark	WHIRLPOOL	
Mudel	W5V8LCSA	
Pliidi tüüp	Elekter	x
	Gaas	
	Mõlemad	
Küpsetustsoonide ja/või -alade arv		4
Soojendustehnoloogia	Kiirgav küpsetustsoon	x
	Induktsioonküpsetustsoon	
	Küpsetusplaatidega tsoon	
Ringikujulised küpsetustsoonid või -alad: kasuliku pinna diameeter elektriküpsetustsooni kohta, ümardatud 5 mm täpsusega (Ø/cm)	Eesmine vasakpoolne	18
	Tagumine vasakpoolne	14
	Eesmine parempoolne	14
	Tagumine parempoolne	18
	Parempoolne tsoon	-
	Keskmine tsoon	-
	Vasak poolne	-
Mitteringikujulised küpsetustsoonid või -alad: kasuliku pinna pikkus ja laius elektriküpsetustsooni või -ala kohta, ümardatud 5mm täpsusega (PxL) cm	Eesmine vasakpoolne	-
	Tagumine vasakpoolne	-
	Eesmine parempoolne	-
	Tagumine parempoolne	-
	Parempoolne tsoon	-
	Keskmine tsoon	-
	Vasak poolne	-
Energiatarbimine küpsetustsooni või -ala kohta, arvutatud kg põhjal EC elektriküpsetus Wh/kg	Eesmine vasakpoolne	194,3
	Tagumine vasakpoolne	194,1
	Eesmine parempoolne	194,1
	Tagumine parempoolne	192,2
	Parempoolne tsoon	-
	Keskmine tsoon	-
	Vasak poolne	-
Pliidi energiatarbimine, arvutatud kg kohta EC elektripliit (Wh/kg)		193,7
(1) 1 kWh/tsükkel = 3,6 MJ/tsükkel.		

ainult ELi riikidele

7786986843 485302874 AA et_EE