LED XGT® Prožektor

ML005G

40Vmax • 900 – 3 600 lm

Võimas LED töövalgusti ühildub XGT® ja LXT® akudega.

ML005G-l on mälufunktsiooniga kontroller, mis jätab meelde heleduse sätte eelmisel väljalülitamisel, võimaldades kasutajal vältida heleduse uuesti reguleerimist. Pidev tööaeg BL4080F-ga on kuni 30 tundi.



TEHNILISED ANDMED

Aku nominaalpinge	14,4 / 18 / 40 v
Pinge LXT	✓
Pinge XGT	✓
Valgusvoog (valgusvõimsus)	3600 / 1800 / 900 Lumen
Valgustugevus	2100 / 1000 / 500 lx
Rahvusvaheline kaitseklass (IP)	IP65
Toote kaal koos akuga (EPTA-Protseduur 01/2003)	4,9 - 6,5 kg
Toote mõõdud (P x L x K)	248 x 309 x 296 mm
Akukeemia	Li-ion
Pidev kasutamine, XGT® / 4,0 Ah aku	3,5 / 7,5 / 15 h
Toote kaal	4,6 kg
Võnkenurk vertikaalselt	240 °

KASUTUSEELISED

- LED valgus on päevavalge, mis sarnaneb loomulikule valgusele ja sobib ideaalselt tööruumidesse
- IP65 kaitseklass, mis tagab maksimaalse tolmu- ja niiskuskindluse
- Mälufunktsiooniga kontroller jätab meelde heleduse seadistuse enne väljalülitamist, võimaldades kasutajal vältida heleduse uuesti reguleerimist
- Prožektori saab paigaldada statiivile kas üksikult või kahekaupa
- Aku kaitsesüsteem kaitseb akut ülekoormuse, ületühjenemise ja ülekuumenemise eest

EAN 0088381764032

Link tootelehele - www.makita.ee

SEOTUD TOOTED (Soovituslik jaehind koos km)

LISAVARUSTUS

GM00001396
STATIIV LED PROZEKTORILE



GM00002073
STATIIV LED PROZEKTORILE



MUU INFO

Kasutusjuhend