

Perforators SDS-PLUS

HR3210FCT

850W • SDS-PLUS • 32mm • 4.9J

Profesionāls 3-režīmu perforators ar ātrās nomaiņas patronu un AVT smagiem darbiem

Efektīvs perforators SDS-PLUS urbjiem. Piemērots triecienurbšanai un urbšanai bez trieciendarbības, kā arī kalšanai. 850 W motora jauda. Darba ātrumu iespējams iestatīt diapazonā no 315 līdz 630 min⁻¹. 4,9 J triecienenerģija un optimāls 10-22 mm urbšanas diapazons betonā. Maks. urbšanas kapacitāte betonā — 32 mm.



TEHNISKĀ INFORMĀCIJA

Jauda	850 W
Ātrums bez slodzes	315 - 630 min ⁻¹
Triecieni minūtē	1650 - 3300 min ⁻¹
Maks. diametrs kokā	32 mm
Maks. diametrs betonā	32 mm
Maks. diametrs tēraudā	13 mm
Optimālais urbumu diametra betonā diapazons	10 - 22 mm
Trieciena enerģija	4,9 J
Maks. diametrs betonā ar TCT Core urbi	90 mm
Adaptēts SDS-PLUS urbjiem	✓
Barošanas vads	5,0 m
Skaņas jaudas līmenis (L _{WA})	99 dB(A)
Skaņas spiediena līmenis (L _{pA})	88 dB(A)
Trokšņa neskaidrība (K faktors)	3 dB(A)

EAN 0088381088756

Saite uz produkta lapu - www.makita.lv



LIETOTĀJA PRIEKŠROCĪBAS

- Viegls un kompakts 3 režīmu perforators: urbšana ar triecienu, urbšana, kalšana.
- Gumijas pārklājums uz roktura nodrošina stingru darba satvērienu
- Ātri nomaināma patrona koka un metāla urbja lietošanai.
- Palīgrokturis ar pazeminātu vibrēšanu.
- Konstanta elektronika – mīksta starts un apgriezīgu ātruma kontrole.
- LED gaisma apgaismo darba vietu
- Unikāla jauna antivibrācijas tehnoloģija – AVT



SAISTĪTIE PRODUKTI (Ieteicamā cena iesk. PVN)

PIEDERUMI KOMPLEKTĀCIJĀ

134889-5

Sānu rokturis HR3000C



135197-7

Sānu rokturis HR3200C



194568-7

Ātrās fiksācijas patrona 13mm,



194683-7

Smēre SDS patronām 100g



196804-7

Smēre SDS patronām 95g



824559-1

Plastikata koferis HR3000C



PAPILDU PIEDERUMI

134889-5

Sānu rokturis HR3000C



135197-7

Sānu rokturis HR3200C



194568-7

Ātrās fiksācijas patrona 13mm,



194683-7

Smēre SDS patronām 100g



196804-7

Smēre SDS patronām 95g



824559-1

Plastikata koferis HR3000C



CITI

Lietošanas instrukcija



Detalū shēma

