

XGT® ķēdes zāģis

UC011GZ

40V • 25,5 m/s • 35 cm

Efektīvs ķēdes zāģis ar BL motoru un ar lielu ķēdes ātrumu lielas slodzes darbiem.

XGT® 40Vmax Jaudīgs profesionāls motorzāģis ar BL motoru un ar maksimālo ķēdes ātrumu 25,5 m / s. Lieliska griešanas veikspēja ar 1600W dzinēja jaudu, kas atbilst 42cm³ benzīna motorzāģu klasei. Šis motorzāģis ir ideāli piemērots būvlaukumiem, dārziem vai vasarnīcām. Z-versija bez akumulatoriem un lādētāja.



TEHNISKĀ INFORMĀCIJA

Voltāža XGT	✓
Akumulatora nominālais spriegums	40 v
Akumulatora sastāvs	Li-ion
Maksimālā izejošā jauda	1600 W
Ķēdes eļļas tvertne	260 ml
Maks. ķēdes ātrums (bez slodzes)	25,5 m/sec
Garums	350 mm (14")
Ķēdes kalibrs	3/8 / 0,325 "
Ķēdes platums	0,043 / 0,050 "
Ķēdes mērinstrumenti	1,1 / 1,3 mm
Piedziņas posmu daudzums	52 / 59
Skaņas jaudas līmenis (L _{WA})	102 dB(A)
Skaņas spiediena līmenis (L _{pA})	94 dB(A)
Trokšņa neskaidrība (K faktors)	3,0 dB(A)
Vibrāciju līmenis, koka griešana	4,4 m/sec ²
Vibrācijas nenoteiktība (K koeficients), koka griešana	1,5 m/sec ²

EAN 0088381762786

Saite uz produkta lapu - www.makita.lv



LIETOTĀJA PRIEKŠROCĪBAS

- Viegls, lai samazinātu operatora nogurumu
- Liela eļļas uzpildes pieslēgvietā ar skatu logu ļauj operatoram viegli uzpildīt un pārbaudīt bāra eļļas līmeni.
- Galvenais strāvas slēdzis ar automātiskās izslēgšanās funkciju akumulatora taupīšanai un netīšas palaišanas novēršanai
- eXtreme Protection Technology (XPT) ir izstrādāta, lai uzlabotu putekļu un ūdensizturību darbam skarbos apstākļos.
- Regulējama automātiska ķēdes eļļošana ar lielu eļļas rezervuāru



SAISTĪTIE PRODUKTI (Ieteicamā cena iesk. PVN)

PIEDERUMI KOMPLEKTĀCIJĀ

191T87-4

Sliede 35 cm/14" , 1,1 mm



191T91-3

Zāģa ķēde MC 80TXL, 35 cm/14" ,



419288-5

Aizsargs ķēdei/slīdei MAKITA 14" /



782023-7

Uzgriežņu atslēga 13-16



PAPILDU PIEDERUMI

191T87-4

Sliede 35 cm/14" , 1,1 mm



191T91-3

Zāģa ķēde MC 80TXL, 35 cm/14" ,



419288-5

Aizsargs ķēdei/slīdei MAKITA 14" /



782023-7

Uzgriežņu atslēga 13-16



D-75611

Asināšanas leņķa plāksnes un



CITI

Lietošanas instrukcija



Detāļu shēma

