

**Greičiausias būdas paruošti skanius patiekalus**

Indukcinė kaitlentė „300 Induction Hob“ įkaista stipriau ir greičiau. Nereikia deginti dujų ar laukti, kol įkais ritės: kaitvietės sparčiai pasiekia aukštą temperatūrą, todėl vanduo užverda kaip niekada greitai. Be to, sumažinus karštį, kaitvietė akimirksniu atvėsta, todėl maisto gaminimo procesas visiškai kontroliuojamas.

300 Basic indukcinė kaitinimo plokštė, Hob2Hood funkcija.

Gaminio privalumai ir ypatybės**Paprasta, greita ir saugu – indukcinė technologija**

Naudojant indukcinę technologiją, karštis greitai ir tiksliai pasiekia tinkamą vietą, todėl sritys aplink kaitvietes išlieka vėsios ir saugios. Be to, ji akimirksniu reaguoja į temperatūros pokyčius. O lygų paviršių lengva valyti.

**„Hob2Hood®“ – Jūsų patogumui**

Funkcija „Hob2Hood®“ belaidžiu būdu susieja Jūsų kaitlentę su gartraukiu. Pradėkite gaminti maistą ir Jūsų gartraukis automatiškai pritaikys tinkamiausias garo traukimo nuostatas pagal kaitlentėje pasirinktą galią. Jis atliks pagrindinį darbą, o Jūs galėsite skirti daugiau dėmesio ir jėgų maisto

Valdymas vienu prisilietimu

Kadangi indukcinės kaitlentės valdikliai jutikliniai, nereikia spėlioti, ar pasirinkti parametrai teisingi. Nuostatos jungiamos per jutiklinį stiklo paviršių, o temperatūra labai lengvai padidinamas arba pamažinama. Kaitlentę lengva nuvalyti, kadangi nėra jokių kyšančių mygtukų ar rankenėlių.

Akimirksniu intensyvu karštis naudojant „PowerBoost“

Suaktyvinkite funkciją „PowerBoost“, kad būtų galima akimirksniu padidinti karštį gaminant maistą. Ši funkcija puikiai tinka norint greičiau paruošti patiekalus. Vanduo užvirinamas kaip niekad greitai ir prireikus galite įkaitinti prikaistuvius!

Suplanuokite kiekvieną recepto veiksmą be jokių pastangų

Reguliuojamas laikmatis padeda be jokių pastangų sekti maisto gaminimo procesą. Jį galima nustatyti iki vienos valandos ir jis reikiamiausiu metu primins maisto gaminimo laiką. Kai nenaudojate kaitlentės, jis taip pat veikia kaip minučių skaitiklis.

- Kaitvietės tipas: indukcinė
- Nuožulnaus rėmo kaitlentė
- Jutiklinė valdymo sistema
- Valdymo padėtis: Priekyje dešinėje
- Apšviestas valdymas
- Indukcinės kaitvietės su galios padidinimo funkcija
- Gaminimo indo aptikimas
- Kairė priekinė zona: Indukcinė, 2300/3700W/210mm
- Kairė galinė zona: Indukcinė, 1800/2800W/180mm
- Vidurinė priekinė zona: No,
- Vidurinė galinė zona: No,
- Dešinė priekinė zona: Indukcinė, 1400/2500W/145mm
- Dešinė galinė zona: Indukcinė, 1800/2800W/180mm
- Automatinis greitas užvirinimas
- Užrakinimo funkcija
- Užrakto nuo vaikų funkcija
- Apsauga: automatinis išjungimas
- Garsinis signalas su išjungimo galimybe
- Laikmačio funkcija
- „CleverHeat“ valdymas
- Lengvas montavimas dėl įstatomos sistemos
- Pagrindinė spalva: Juoda

Gaminio techninės savybės

Kaitlentės tipas	Indukcinė viryklė
Tipas	Montuojamas
Dydis	60
Spalva	Juoda
Rėmelio medžiaga	Nėra
Valdymo skydelio vieta	Priekyje dešinėje
Valdymo skydas	Lietimui jautrus
Valdymo funkcijos	3-jų lygių likutinė šiluma, Akustinis signalas, Automatinis įkaitinimas, Booster, Vaikų sauga, Pajungimo galios reguliavimas, Kaitlės ir gartraukio sąsaja, Mygtukų užrakcinimas, Minutinis laikmatis, Pauzė, Garso išjungimas, Laikmatis
Plotis, mm	590
Gylis, mm	520
Montavimo aukštis, mm	44
Dažnis	50-60
Įtampa, V	220-240/400V2N
Maitinimo laido ilgis, m	1.5
Maitinimo laidas	Be kištuko
Svoris (bruto), kg	11.42
Svoris (neto), kg	10.61

