

LXT® AKU PLAATIDE JA KLAASILÕIKUR

DCC501

18V • 125 mm • 8 800 min⁻¹

Harjavaba mootor tagab suure võimsuse ja väga hea lõikevõime

LXT® seeria aku plaatide ja klaasilõikur on väga hea lõikevõimega tänu harjavaba mootori poolt tagatavale suurele võimsusele. Lisamugavust pakub 500ml mahutiga lõiketera vesijahutuse süsteem. Sobitub lisavarustusena saadaoleva adapteriga ka lisavarustusena müüdavale juhtsiinile, mis tagab parima lõiketulemuse. Ainult aku plaatide ja klaasilõikur ilma aku ja laadijata.



LXT **BL** **ADT** **AWS** **BRAKE** **XPT**

TEHNILISED ANDMED

Vibratsioonitase (3 teljel)	4,0 m/sec ²
Määramatu vibratsioon (K faktor)	1,5 m/sec ²
Aku nominaalpinge	18 v
Pinge LXT	✓
Akukeemia	Li-ion
Pööretearv	8800 min ⁻¹
Maks. lõikesügavus 45°	27 mm
Tera läbimõõt	125 mm
Sisemise augu läbimõõt	20 mm
AWS ühenduvuse võimalus	✓
Helivõimsuse tase (L _{WA})	107 dB(A)
Helirõhu tase (L _{PA})	96 dB(A)
Määramatu müra (K faktor)	3 dB(A)
Toote kaal	2,4 kg
Toote kaal koos akuga (EPTA- Protseduur 01/2003)	2,7 - 3,0 kg
Toote mõõdud (P x L x K)	283 x 163 x 172 mm

KASUTUSEELISED

- Harjavaba mootor tagab suure võimsuse ja suurepärase lõikejõudluse
- Extreme Protection Technology (XPT), mis on loodud suurema tolmu- ja veekindluse tagamiseks rasketes töötingimustes.
- Automaatkäivituse juhtmevaba süsteem (AWS) loob ühenduse Bluetoothi abil ühilduvate tolmuimejatega
- Kaheastmeline turvapäästiku lüliti minimeerib juhusliku käivitamise
- Suur pealmine käepide mugavamaks tööks
- Lai tera korpus võimaldab kasutada kumerat teemantketast
- Aku kaitsesüsteem lülitab automaatselt voolu välja, kui aku tase on madal



SEOTUD TOOTED (Soovituslik jaehind koos km)

MUU INFO

Kasutusjuhend

