

SURFACEINTEGRATION



- ☐ Puutetundlik juhtpaneel koos taimeri ja puhastusfiltri indikaatoriga
- ☐ 5 väljatõmbetaset, 4 + 1 **TURBO**
- ☐ Võimsus (vastavalt UNE/EN 61591): **550m3/h** - 200m3/h.
- ☐ Õhukiirus: 10 m/s
- ☐ Helivõimsus (määrus (EL) nr 65/2014): **45 dB(A)**, maksimaalselt **67 dB(A)**.
- ☐ BRUSHLESS (harjadeta) mootor, äärmiselt vaikne, maksimaalne energiatarbimine: **135 W**
- ☐ Lihtsalt paigaldatav süsteem
- ☐ Nõudepesumasinas pestavad filtrid
- ☐ Maksimaalne rõhk: 470 Pa
- ☐ 150 mm Väljalaskeava läbimõõt
- ☐ **Energiaklass: A**

► Tarvikud (ei kuulu komplekti)

Ringluskomplekt Pistikupesa AS750 Kood: 02800939 / EAN 8422248080330
Filtrivahetuskomplekt, pestav aktiivsöefilter Kood: 02800937 / EAN 8422248078900
Ø150 mm vertikaalne ümar toru (750 mm) Kood: 15107015 / EAN 8422248080002
Ø150 mm vertikaalne painutus 90° ümmargusest riskülükukujuliseks Kood: 15107016 / EAN 8422248080019

□ 4 toiduvalmistamise tsooni:

Paremal ees: 1 tsoon **Booster-funktsiooniga** 215 mm x 195 mm, 2 kW (max. 2,8 kW).
Paremal taga: 1 tsoon **Booster-funktsiooniga** 215 mm x 195 mm, 1,5 kW (max. 2 kW).
Eesmine vasakpoolne: 1 tsoon **Booster-funktsiooniga** 215 mm x 195 mm, 2 kW (max. 2,8 kW).
Tagumine vasakpoolne: 1 tsoon **Booster-funktsiooniga**, 215 mm x 195 mm, 1,5 kW (max. 2 kW).

 **2 modulaarset topelttsooni, 215 mm x 390 mm, 3,5 kW.**

- ☐ **Puudutusjuhtimine koos helisignaali**
- ☐ 9 reguleeritavat võimsustaset + Booster
- ☐ Taimeri funktsioon iga tsooni jaoks
- ☐ Tagasiarvestussignaal
- ☐ Automaatne panni tuvastamine
- ☐ Turvalukk
- ☐ Jääkkuumuse indikaator
- ☐ Automaatne turvakatkestus
- ☐ **77 cm lai**
- ☐ **Koguvõimsus (induktsioon + väljatõmme) 7,335 kW**



► Tarvikud (ei kuulu komplekti)
Kood: 03017400 / EAN 8422248082563

Grill

Kood	08000403
EAN	8422248102568
Mudel	IAS 770
Tüüp	Pind
Teabeleht	
Toiduvalmistamise alad	4
Parempoolne frontaalvöönd: läbimõõt (mm)	190x190
Parem esiosa: võimsus (kW)	2
Parem esiosa: „Booster“ (kW)	2,8
Parem eesmine ala: tarbimine (Wh/kg)	206,8
Parem tagumine ala: läbimõõt (mm)	190x190
Parem tagumine tsoon: võimsus (kW)	1,5
Parem tagumine ala: „Booster“ (kW)	2
Parem tagumine tsoon: tarbimine (Wh/kg)	181,5
Keskmine esiosa: läbimõõt (mm)	-
Keskmine eesmine tsoon: võimsus (kW)	-
Keskmine esiosa: „Booster“ (kW)	-
Keskmine esiosa: tarbimine (Wh/kg)	-
Keskmine tagumine ala: läbimõõt (mm)	-
Keskmine tagumine tsoon: võimsus (kW)	-
Keskmine tagumine tsoon: „Booster“ (kW)	-
Keskmine tagumine tsoon: tarbimine (Wh/kg)	-
Vasakpoolne esiosa: läbimõõt (mm)	190x190
Vasakpoolne eesmine tsoon: võimsus (kW)	2
Vasakpoolne esiosa: „Booster“ (kW)	2,8
Vasakpoolne eesmine tsoon: tarbimine (Wh/kg)	194,2
Vasakpoolne tagumine ala: läbimõõt (mm)	190x190
Vasakpoolne tagumine tsoon: võimsus (kW)	1,5
Vasakpoolne tagumine ala: „Booster“ (kW)	2

Vasakpoolne tagumine tsoon: tarbimine (Wh/kg)	181,5
Pliidi energiatarbimine (Wh/kg)	194,2
Mõõtmed	
Toote laius (mm)	770
Toote sügavus (mm)	520
Toote kõrgus (mm)	250
Sisesehitatud kõrgus (mm)	750
Paigaldussügavus (mm)	490
Ventilatsiooniava (mm)	5
Kiirkinnitussüsteem	
Viimistlus	
Värv	Must
Esteetika	Eesmine kaldkoonus
Juhtimine	
Kontrolli tüüp	Puudutus
Võimsuse valik (+/-)	Tsentraliseeritud
Võimsuse tasemed	9 + „Booster“
Taimer	Jah
Tagasiarvestussignaali	Jah
Toitejuhtimine	Ei
Turvalisus	
Turvalukk	Jah
Jääkkuumuse indikaator	Jah
Automaatne panoraami tuvastamine	Jah
Automaatne turvakatkestus	Jah
Vedeliku lekke eest kaitsmine	Jah
Elektriline pistikühendus	
Nimipinge (V)	220-240
Võrgusagedus (Hz)	50-60
Toote maksimaalne võimsus (kW)	7,33

