Akumulatora triecienskrūvgriezis/triecienatslēga

GDS 18V-750 C



Lieljaudas 1/2" collu akumulatora trieciena uzgriežņu atslēga apvieno veiktspēju ar kompaktumu

Svarīgākie dati

Akumulatora spriegums	18,0 V
Moments, maks.	750 Nm
Griešanās ātrums brīvgaitā	0-800 min.-1

Pasūtījuma numurs 0 601 9L9 001

Tehniskie dati

Tehniskie parametri

Griezes momenta regulēšanas diapazons, min./maks., 1. līmenis	270 Nm
Griezes momenta regulēšanas diapazons, min./maks., 2. līmenis	380 Nm
Griezes momenta regulēšanas diapazons, min./maks., 3. līmenis	750 Nm
Griešanās ātrums brīvgaitā	0-800 min.-1
Brīvgaitas ātrums (1. līmenis)	0-800 apgr./min.
Brīvgaitas ātrums (2. līmenis)	0-1.500 apgr./min.
Brīvgaitas ātrums (3. līmenis)	0-2.400 apgr./min.
Griezes momenta regulēšanas pakāpes	3
Svars bez akumulatora	1,7 kg
Moments, maks.	750 Nm
Triecienu biežums	1.500-3.000 min.-1
Triecienu biežums (1. līmenis)	0-1.500 min.-1
Triecienu biežums (2. līmenis)	0-2.300 min.-1
Triecienu biežums (3. līmenis)	0-3.000 min.-1
Akumulatora spriegums	18,0 V
Darbinstrumentu turētājs	1/2" kvadrāts
Iekustināšanas moments, maks.	1 000 Nm
Iesaiņojuma izmēri (garums x platums x augstums)	360 x 447 x 155 mm
BITURBO	Nē

Priekšrocības:

- 750 Nm pievilkšanas griezes moments un 1000 Nm iekustināšanas moments apvienojumā ar galvas garumu, kas ir tikai 156 mm
- Ideāls metālapstrādes darbnīcām/atslēdzniekiem, industriālai metāla elementu būvniecībai, transportlīdzekļu apkopēm un vispārējai būvniecībai
- Inovatīva funkcija "Secure Socket Release" (aktivizēšana, izmantojot lietotni) neļauj ligzdai iestrēgt uz bultskrūves/ uzgriežņa

