

gaminio informacijos lapas

Prekės ženklas	Electrolux
Modelis	LFG815W 942022881
Energijos sunaudojimas per metus (kWh/metai)	52.6
Energijos efektyvumo klasė	A
Skysčio srauto dinaminis efektyvumas	30.9
Skysčio srauto dinaminio efektyvumo klasė	A
Apšvietimo efektyvumas (lux/W)	64.6
Apšvietimo efektyvumo klasė	A
Riebalų filtravimo efektyvumas (%)	85.1
Riebalų filtravimo efektyvumo klasė	B
Oro srautas esant minimaliam ir maksimaliam greičiui įprasto naudojimo metu (m ³ /h)	240/430
Oro srautas esant intensyviai arba maksimaliai nuostatai (m ³ /h)	650
Ore sklindančio akustinio A svertinio garso galios lygiai esant minimaliam ir maksimaliam greičiui įprasto naudojimo metu (dB(A))	44/57
Ore sklindančio akustinio A svertinio garso galios lygiai esant intensyviai arba maksimaliai nuostatai (dB(A))	66
Energijos sąnaudos prietaisui veikiant budėjimo režimu (W)	
Energijos sąnaudos esant išjungimo režimui (W)	

INFORMACIJA PAGAL ES DIREKTYVĄ 66/2014

Attribute Name	Symbol	Value	Unit
Modelio identifikatorius		LFG815W 942022881	
Metinis suvartojamos energijos kiekis	AEC _{hood}	52.6	kWh per metus
Laiko didejimo daugiklis	f	0.9	
Srauto dinamimis efektyvumas	FDE _{hood}	30.9	
Energijos vartojimo efektyvumo indeksas	EEl _{hood}	53.7	
Išmatuotasis optimalaus našumo taško oro srautas	Q _{BEP}	359.9	m ³ /h
Išmatuotasis optimalaus našumo taško oro slėgis	P _{BEP}	440	Pa
Didžiausias oro srautas	Q _{max}	650.0	m ³ /h
Išmatuotoji optimalaus našumo taško vartojamoji elektrinė galia	W _{BEP}	142.3	W
Vardine apšvietimo sistemos galia	W _L	8,0	W
Apšvietimo sistema užtikrinama vidutine virimo paviršiaus apšvieta	E _{middle}	517	lux
Išmatuotasis budejimo veiksenai suvartojamos energijos kiekis	P _s		W
Išmatuotasis išjungties busena suvartojamos energijos kiekis	P _o		W
Garso galios lygis	L _{WA}	57	dB

**EN 61591: Buitiniai viryklių garų rinktuvai ir kitokie siurbiamieji garų šalintuvai.
Eksploatacinių parametrų matavimo metodai**

EN 60704-2-13: Buitinių ir panašios paskirties elektrinių aparatų skleidžiamo akustinio oro triukšmo nustatymo taisyklės. 2-13 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami viryklės garų rinktuvams

**EN 50564: Elektrinė ir elektroninė buitinė ir įstaigų įranga.
Mažo energijos suvartojimo matavimas**

Taisyklingo naudojimo patarimai, kad būtų sumažintas neigiamas poveikis aplinkai:

- ĮJUNKITE gartraukį minimaliu greičiu, kai pradėsite ruošti maistą, ir palikite jį kelioms minutėms dirbti išjungę viryklę.
- Greitį padidinkite tik tuomet, jei susidaro didelis dūmų ir garų, o greičio pagreitėjimus įjunkite tik esant ypatingoms situacijoms.
- Kai reikia, pakeiskite anglies pluošto filtrą (-us), kad kvapų šalinimo efektyvumas būtų geras.
- Kai reikia, išvalykite riebalų filtrą (-us), kad riebalų filtro efektyvumas būtų geras.
- Vamzdžių sistema turi būti maksimalaus diametro, kaip nurodyta šioje instrukcijoje, kad efektyvumas būtų optimalus, o triukšmas minimalus.