vas padevei.
Piezīme. Ielejot ūdeni, vērojiet atzīmi, lai tvertnē ielietu atbilstošu ūdens daudzumu. Ja pievienotā ūdens daudzums ir mazāks par zemāko atzīmi vai lielāks par augstāko atzīmi, tiks izsmidzināts mazāk vai vairāk migliņas.
Lietošanas laikā nenomētiet ierīci un turiet to atstatus no vietām, kur tai var piekļūt bērni.
Piezīme. Ja ūdens ir pārāk daudz, būs mazāk tvaika; pēc ūdens samazināšanas tā apjoms palielināsies.

PRODUKTA APKOPE

1. Nospiediet funkciju slēdzi un atvienojiet ierīci no strāvas padeves.
2. Noņemiet pārsegu un izlejiet izsmidzināšanas kamerā esošo ūdeni "MAX" atzīmes virziena pozīcijā.
3. Noslaukiet ierīces apvalku un ūdens tvertni ar mīkstu kokvilnas drānu.
4. Viegli ar vates kociņiem noslaukiet tvertnes oscilatora centru. To ir ieteicams darīt reizi 7 līdz 14 dienās.

BIEŽĀKIE DARBĪBAS TRAUCĒJUMI

Darbības traucējumi	Cēloņi	Novēršanas metode
Nevei-dojas migliņa.	Nav strāvas padeves.	Pievienojiet ierīci strāvas padevei un nospiediet MIGLIŅAS / LAIKA (MIST / TIME) slēdzi.
	Nepietiekams ūdens daudzums.	Ielejiet izsmidzināšanas kamerā ūdeni.
	Pārāk daudz ūdens.	Izlejiet ūdeni no izsmidzināšanas kameras.
	Oscilatoru sedz kaļķa nogulsnes.	Notīriet oscilatoru.
	Pārsegu vai ūdeni aizturošu vāku sedz svešķermeņi.	Tīriet tikai ar mīkstu drāniņu.

LIETOŠANAS PRASĪBAS

1. Šis produkts ir piemērots lietošanai ar tīru vai destilētu ūdeni; tajā nav paredzēts ieliet kodīgus šķidrumus.
2. Ja produkts netiek lietots uzmanīgi, ūdens var noplūst tā iekšpusē. Ja tā notiek, lūdzu, nekavējoties atvienojiet ierīci no strāvas padeves un izlejiet ūdeni notīriet ierīces korpusu un apmēram 3 dienas uzglabājiet to vēdināmā vietā. Pēc lietošanas ļaujiet tai dabiski nožūt. Ja ir kāds cits darbības traucējums, lūdzu, sazinieties ar vietējo izplatītāju vai tieši ar mums.


LT

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS


Produkto pavadinimas, modelis	**Oro drėkintuvas SL-300ML**	**Ultragarsinis dažnis**	**2,4 MHz**
Nominalioji galia	**12 W**	**Vandens sąnaudos**	**40–45 ml/val.**
Įėjimo įtampa	**AC 100–240 V; 50/60 Hz**	**Talpa**	**300 ml**
Išėjimo įtampa	**DC 24 V; 500 mA**	**Matmenys**	**13,3×13,3×10 cm**
Darbinė srovė	**500–650 mA**	**Svoris**	**265 g**

PRODUKTO KOMPLEKTAS IR VEIKIMAS

1. Miglos purškimo anga
2. Dangtelis
3. Purškimo kamera
4. Išleidimo anga
5. Purškimo jungiklis
6. Lemputės jungiklis
7. 4 valandų laiko nustatymo signalai
8. 2 valandų laiko nustatymo signalai
9. 10 sekundžių trukmės nutrūkstantys signalai
10. Nedidelė rūko lemputė
11. Maitinimo adapterio lizdas



Šis aromaterapinis difuzorius sujungia šiuolaikinį mokslą, technologijas bei paprastą naujovišką dizainą. Veikimo principas – naudoti ultragarsinę vibraciją, augalų aromaterapinį eterinį aliejų, vandenį ir purkšti itin smulkias 5 mikronų daleles, taip sukuriant didelį kiekį neigiamų jonų, kuriuos labiausiai tikėtina, kad žmogaus organizmas įkvėps. Taip pasiekiamas natūralios aromaterapijos poveikio tikslas – atsipalaidavimas įtemptoje darbo aplinkoje, sveikųjų nervų išlaisvinimas, sustiprinamas odos drėkinimas.
Geriausias veiksmingumas, kai produktas naudojamas miegamajame, kartu su aromaterapiniu aliejumi, kuris gali veiksmingai pagerinti miego kokybę.



NAUDOJIMO ŽINGSNIAI

1. Atidarykite dangtelį rodyklės nurodyta kryptimi.
2. Įpilkite vandens į purškimo kamerą.
3. Uždarykite dangtelį rodyklės nurodyta kryptimi.
4. Prijunkite maitinimo šaltinį, kaip parodyta rodykle.

KAIP ĮPILTI AROMATERAPINIO ALIEJAUS

Išjunkite maitinimą, nuimkite dangtelį, įpilkite pasirenkamo aromaterapinio aliejaus į purškimo kamerą, tada įpilkite reikiamą kiekį vandens. Uždarykite dangtelį ir įjunkite maitinimą.
Pastaba. Norėdami į talpą įpilti tinkamą vandens kiekį, vadovaukitės skalės žyma. Jeigu įpilto vandens kiekis viršija ar nepasiekia aukščiausios skalės žymos, bus purškiama mažiau ar daugiau miglos.
Neapkraukite daiktais naudojamo pagrindinio įrenginio ir laikykite jį toliau nuo vaikų, kad jie negalėtų jo pasiekti.
Pastaba. Jeigu, pirmą kartą pildami vandens įpilate jo per daug, susidaro mažiau garų; vandens kiekiui sumažėjus, susidaro daugiau garų.

PRODUKTO TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

1. Išjunkite veikimo jungiklį ir maitinimą.
2. Nuimkite dangtelį ir išpilkite vandenį iš purškimo kameros, kur kryptis rodoma užrašu „MAX" (maksimali riba).
3. Nuvalykite pagrindinio įrenginio korpusą ir išvalykite vandens talpos vidų – tam naudokite minkštą medvilninę šluostę.
4. Švelniai nuvalykite ausų valymo vatos pagaliukais talpos oscilatorių. Patariama tai daryti kas 7–14 dienų.

BENDRO POBŪDŽIO VEIKIMO SUTRIKIMAI

Gedimai	Priežastis	Korekcinės priemonės
Nesusidaro garai.	Nėra maitinimo.	Prijunkite maitinimo šaltinį, paspauskite jungiklį „MIST / TIME" (migla / trukmė).
	Nepakanka vandens.	Įpilkite vandens į purškimo kamerą.
Nesusidaro garai.	Įpilta per daug vandens.	Išpilkite šiek tiek vandens iš purškimo kameros.
	Oscilatorius yra padengtas kalkių sluoksniu.	Nuvalykite kalkes nuo oscilatoriaus.
	Uždengia dangtelis ar ant membranos esantis vandens sulaikymo iš rūko dangtelis arba uždengia kiti svetimkūniai.	Valykite ausų valymo vatos pagaliukais ir palaikykite švarą.

NAUDOJIMO REIKALAVIMAI

1. Šis produktas yra tinkamas naudoti su švariu vandeniu ar geriamuoju vandeniu; jis nėra tinkamas naudoti su ėsdinančiu skysčiu.
2. Jeigu neatsargiai elgiamasi su produktu, vanduo gali pratekėti į pagrindinio įrenginio vidų. Taip nutikus, ištraukite maitinimo laidą iš lizdo, išpilkite vandenį, nuvalykite korpusą ir pastatykite išdžiūti 3 dienoms gerai vėdinamoje patalpoje. Po naudojimo leiskite produktui natūraliai išdžiūti. Pastebėję kitų neįprastų veikimo sutrikimų, kreipkitės į vietos mažmeninės prekybos atstovą arba kreipkitės tiesiogiai į mus.

standart
make your life easier

Importer / Maaletooja / Importētājs / Importuotojas
UAB „Kesko Senukai Lithuania", Islandijos pl. 32B,
51500 Kaunas, tel. +370 700 11 119, www.senukai.lt
Country of origin / Päritoluriik / Izcelsmes valsts / Kilmės šalis
China / Ķīna / Hiina / Kinija

standart
make your life easier

INSTRUCTION MANUAL / KASUTUSJUHEND / LIETOŠANAS INSTRUKCIJA / NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

AROMA DIFFUSER
SL-300

EE AROOMIDIFUUSOR
LV AROMĀTA DIFUZORS
LT KVAPŲ DIFUZORIUS




PLEASE READ CAREFULLY AND KEEP THE INSTRUCTION WELL /
LUGEGE JUHENDIT TÄHELEPANELIKULT JA SÄILITAGE SEE /
RŪPĪGI IZLASIET INSTRUKCIJU UN NOVIETOJIET TO DROŠĀ VIETĀ IZMANTOŠANAI NĀKOTNĒ /
ATIDŽIAI PERSKAITYKITE IR SAUGIAI PASIDĖKITE, JEI PRIREIKTŲ ATEITYJE

EN

TECHNICAL SPECIFICATION


Product name, model	Humidifier SL-300ML	Ultrasonic frequency	2.4 MHz
Rating power	12 W	Amount of spray	40–45 ml/h
Input voltage	AC 100–240 V; 50/60 Hz	Volume	300 ml
Out voltage	DC 24 V; 500 mA	Dimension	13.3×13.3×10 cm
Working current	500–650 mA	Weight	265 g

PRODUCT STRUCTURE AND FUNCTION



1. Mist mouth
2. Cover
3. Atomizing chamber
4. Outlet
5. Spray switch
6. Light switch
7. 4 hours timing signals
8. 2 hours timing signals
9. 10 seconds intermittent signals
10. The little fog lights
11. Power adapter socket

This aroma diffuser combines modern science and technology and a simple novel design. The principle is to use ultrasonic vibration plant aromatherapy essential oil and water and spray superfine particles with 5 microns, creating a large number of negative ions, which is more likely to be inhaled by the human body. This provides access to the essence of natural aromatherapy's effect, which helps you relax in a stressful work environment, release healthy nerves, and increase the skin's moisturizing effect.
Warm prompt: the effect is best when used in the bedroom, with the use of aromatherapy oil, which can effectively improve sleep quality.



USING STEPS

1. Open the cover in the direction shown by the arrow.
2. Add water to the atomizing chamber.
3. Close the cover in the direction.
4. Connect the power supply shown by the arrow.

HOW TO ADD AROMATHERAPY OIL

Turn off the power supply, remove the cover, and add the aromatherapy oil you choose to the atomizing chamber, then add a suitable amount of water. Close the cover and turn on the power supply.
Note. When adding water, use the scale mark to add the right amount of water to the tank. If the amount of added water is over or under the highest scale, there will be less or more mist sprayed out. Do not dump the host in use, and keep it far away from places children can access.
Note. If there is too much water on the first time of adding it, there will be less steam; after water reduction, there will be more steam.

PRODUCT MAINTENANCE

1. Close the function switch and the power supply.
2. Remove the cover and pour out the water in the atomizing chamber from the annotation "MAX" position of direction.
3. Wipe the host shell and water tank inside the cavity with a soft cotton cloth.
4. Wipe gently with cotton buds the center of the tank oscillator. This is suggested once every 7 to 14 days.

COMMON FAULT

Faults	Cause	Processing method
No steam.	No power.	Connect the power supply, press the "MIST / TIME" switch.
	Not enough water.	Add water to the atomizing chamber.
	Too much water.	Pour out water from the atomizing chamber.
	Oscillator is covered by scale.	Clean the scale on the oscillator.
	Cover or water retaining cover out of the fog on membrane or other foreign bodies covered.	Stick to cotton cleaning and keeping clean.

USE REQUIREMENTS


1. This product is suitable for use with clean water or pure water; it is not suitable for use with corrosive liquid.
2. If the product is not carefully operated, the water may leak into the host internally. If so, please unplug the power supply immediately, pour out the water, clean the body and let stand for about 3 days in a ventilated place. Let it dry naturally after use. If there is any other abnormal occurrence, please contact your local dealer or contact us directly.

EE

TEHNILISED ANDMED

Toote nimetus, mudel	Õhuniisuti SL-300ML	Ultrahelisagedus	2,4 MHz
Võimsus	12 W	Pihusti kogus	40–45 ml/h
Sisendpinge	AC 100–240 V; 50/60 Hz	Maht	300 ml
Väljundpinge	DC 24 V; 500 mA	Mõõtmed	13,3×13,3×10 cm
Töövool	500–650 mA	Kaal	265 g

TOOTE STRUKTUUR JA FUNKTSIOON



1. Udu suue
2. Kate
3. Pihustuskamber
4. Väljalase
5. Pihustuslüliti
6. Valguse lüliti
7. 4-tunni ajastuse signaalid
8. 2-tunni ajastuse signaalid
9. 10 sekundit katkendlikke signaale
10. Väikesed udutuled
11. Toiteadapteri pistikupesa


Aroomihajutaja ühendab endas kaasaegse teaduse ja tehnoloogia ning lihtsa uudse disaini. Põhimõte on kasutada ultraheli vibratsiooni taimearoomiteraapia eeterlikku õli ja vett ning pihustada 5 mikroniga ülipeeneid osakesi, luues suure hulga negatiivseid ioone, mida inimkeha tõenäoliselt sisse hingab. See annab juurdepääsu loodusliku aroomiteraapia mõjule, mis aitab teil pingelises töökeskkonnas lõõgastuda, vabaneda pingetest ja hoida närvid tervena ning suurendada naha niisutavat toimet.
Mõju on parim, kui seda kasutatakse magamistoas, kasutades aroomiteraapiaõli, mis võib tõhusalt parandada une kvaliteeti.

KASUTAMINE

1. Avage kate noolega näidatud suunas.
2. Lisage pihustuskambrisse vett.
3. Sulgege kate suunaga alla.
4. Ühendage noolega näidatud toiteallikas.

AROOMITERAAPIAÕLI LISAMINE

Lülitage toide välja, eemaldage kate ja lisage valitud aroomiteraapiaõli pihustuskambrisse, seejärel lisage sobiv kogus vett. Sulgege kate ja lülitage toiteallikas sisse.
Märkus. Vee lisamisel kasutage skaala märgist, et lisada paaki õige kogus vett. Kui lisatud vee kogus on suurem või väiksem kui kõrgeim skaala, pihustatakse välja vähem või rohkem udu.
Ärge jätke seadet tööle ja hoidke seda kaugel kohtadest, kuhu lapsed pääsevad.
Märkus. Kui vee esmakordsel lisamisel on seda liiga palju, siis on vähem auru; pärast vee vähendamist on rohkem auru.



TOOTE HOOLDUS

1. Sulgege funktsioonilüliti ja toiteallikas.
2. Eemaldage kate ja valage pihustuskambris olev vesi välja märkuse "MAX" suunas.
3. Pühkige seadme kere ja öönsuses olev veepaak pehme puuvillase lapiga puhtaks.
4. Pühkige paagi ostsillaatori keskosa õrnalt vatitupsuga. Seda soovitatakse teha iga 7 kuni 14 päeva järel.

LEVINUD VEAD

Tõrked	Põhjus	Töötlemismeetod
Pole auru.	Toide puudub.	Ühendage toiteallikas, vajutage lülitit "UDU / AEG".
	Kas vett pole piisavalt.	Lisage pihustuskambrisse vett.
	Liiga palju vett.	Valage pihustuskambrist vesi välja.
	Ostsillaator on kaetud sadega.	Puhastage ostsillaator.
	Kate või veekindel kate udust membraanil või muudel kaetud võõrkehadel.	Pidage kinni puuvillaga puhastamisest ja puhtuse hoidmisest.

KASUTUSNÕUDED


1. See toode sobib kasutamiseks puhta või lisanditeta veega; seda ei sobi kasutada söövitava vedelikuga.
2. Kui toodet ei kasutata ettevaatlikult, võib vesi seadme sisse lekkida. Kui nii, siis eemaldage toiteallikas kohe vooluvõrgust, valage vesi välja, puhastage korpus ja laske seista umbes 3 päeva ventileeritavas kohas. Laske sellel pärast kasutamist loomulikult kuivada. Muude hälvete korral võtke ühendust kohaliku edasimüüjaga või otse meiega.

LV

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS


Produkta nosaukums, modelis	Gaisa mitrinātājs SL-300ML	Ultraskaņas frekvence	2,4 MHz
Jauda	12 W	Izsmidzinātā ūdens daudzums	40–45 ml/h
Ievades spriegums	AC 100–240 V; 50/60 Hz	Tilpums	300 ml
Izvades spriegums	DC 24 V; 500 mA	Izmērs	13,3×13,3×10 cm
Darba strāva	500–650 mA	Svars	265 g

PRODUKTA STRUKTŪRA UN FUNKCIJA



1. Migliņas izplūdes atvere
2. Pārsegs
3. Izsmidzināšanas kamera
4. Izplūdes atvere
5. Smidzinātāja slēdzis
6. Gaismas slēdzis
7. 4 stundu laika signāli
8. 2 stundu laika signāli
9. 10 sekunžu periodiski signāli
10. Mazie miglas lukturi
11. Strāvas adaptera ligzda

Šis aromātu difuzors apvieno mūsdienu zinātni un tehnoloģijas un vienkāršu un modernu dizainu. Princips ir izmantot ultraskaņas vibrācijas, augu aromterapijas ēterisko eļļu un ūdeni, izsmidzina īpaši smalkas 5 mikronu daļiņas, radot lielu negatīvo jonu apjomu, kurus ieelpos cilvēka ķermenis. Tas nodrošina piekļuvi dabiskajai aromterapijai, kas palīdz atpūsties saspringtā darba vidē, atbrīvot nervu saspringumu un mitrināt ādu.
Siltuma efekts: to vislabāk ieteicams pielietot guļamistabā, pievienojot aromterapijas eļļu, kas var efektīvi uzlabot miega kvalitāti.



LIETOŠANAS SOĻI

1. Atveriet pārsegu bultiņas norādītajā virzienā.
2. Ielejiet smidzināšanas kamerā ūdeni.
3. Aizveriet pārsegu bultiņas norādītajā virzienā.
4. Pievienojiet barošanas avotu tā, kā parādīts ar bultiņu.

KĀ PIEVIENOT AROMTERAPIJAS EĻĻU

Atvienojiet ierīci no strāvas padeves, noņemiet vāku, iepiliniet izsmidzināšanas kamerā izvēlēto aromterapijas eļļu un pēc tam pievienojiet atbilstošu ūdens daudzumu. Aizveriet vāku un pievienojiet ierīci strā-