

GARANTIIKAART

KOOS PAIGALDUSJUHENDIGA

Uks Steel BASIC, Steel BASIC PLUS

number: 33.04

LK 2 / **ENNE PAIGALDAMIST**

MIDA PEAKSID SILMAS PIDAMA, ET HÄSTI ETTE VALMISTUDA PAIGALDUSEKS.

→

LK 9 / **HOOLDUS**

SAAD TEADA, KUIDAS ÕIGESTI OMA UKSE EEST HOOLITSEDA.

→

LK 12 / **GARANTII-TINGIMUSED**

TEAVE TEIE UKSE GARANTIIKAITSE KOHTA.

→





ENNE PAIGALDAMIST

Enne raami paigaldamist lõpetage märjad tööd ja tutvuge juhendiga.

Soovitame paigalduse teostamist volitatud paigaldusrühmade poolt. https://www.porta.com.pl/monterzy

01

VARUSTUS



UKS STEEL BASIC (siseuks)

Tiib

- lukk 72x55 (ilma südamikuta) ..... 1 tk
- kruvihing..... 2 või 3 tk

Raam

- kruvihing..... 2 või 3 tk
- tihend ..... 1 kpl
- link

UKS STEEL BASIC PLUS (välisuksed)

Tiib

- 72x55 lukk (ilma südamikuta) ..... 1 tk
- kruvihing ..... 2 või 3 tk

Raam

- kruvihing 2 või 3 tk
- tihend..... 1 kpl
- link 1 kpl
- lävi .... 1 tk
- ukseliist (valikuline) ..... 1 tk

02

Kontrollige mõõtmeid

suurus	S_s	H_s	D_s	S_o	H_o	O_s	O_w	S_B	H_B	S_z	H_z	$T_{s/w}$
	I (vastavalt PN)	I (vastavalt PN)		I (vastavalt PN)	I (vastavalt PN)	I (vastavalt PN)	I (vastavalt PN)	I (vastavalt PN)	I (vastavalt PN)	I (vastavalt PN)	(vastavalt PN)	
60	652	2030	40	657	2043 - METAL BASIC 2047 - METAL BASIC PLUS	604	2016	637	2033	714	2071 - METAL BASIC 2075 - METAL BASIC PLUS	±10/±5
70	752		40	757		704		737		814		
80	852		40	857		804		837		914		
90	952		40	957		904		937		1014		
100	1052		40	1057		1004		1037		1114		





MÄRGISTUSED:

S_o – ettevalmistatud ava laius seinas ukseraami paigaldamiseks

H_o – ukseraami paigaldamiseks ettevalmistatud ava kõrgus seinas, mõõdetuna viimistletud põranda tasapinnalt

S_s – ukselehe laius

H_s – ukselehe kõrgus

S_B – raami laius, mõõtmed ilma katteliistudeta

H_B – raami kõrgus, mõõtmed ilma katteliistudeta

S_z – raami kogulaius, mõõtmed koos katteliistudega

H_z – raami kogukõrgus, mõõtmed koos katteliistudega

O_s – raami laius (mõõdetuna viimistletud põranda tasemelt)

O_w – raami vaba kõrgus (mõõdetuna viimistletud põranda tasemel)

D_s – ukselehe paksus

$T_{s/w}$ – seinaava laiuse/kõrguse lubatud kõrvalekalded



03

Paigaldus

Enne raami paigaldamist tutvuge juhendiga. Soovitame, et paigaldamist teostaks volitatud paigaldusrühmad.

PAIGALDA TOOTED RUUMIDESSE
LÕPLIKULT VIIMISTLETUD:

SEINTEGA
(tapeedid, värvimine, plaatimine)

PÕRANDATEGA
(parkett, vaip, terrakota jne)



LUBATUD NIISKUS
SISERUUMIDES MAX - 60%

Tähelepanu!
ÄRGE AVAGE PAKENDIT NOAGA!

04

STEEL BASIC PLUS PAIGALDUS (välisuks) ja STEEL BASIC (siseuks)

1. Pärast toote lahtipakkimist kontrollige raami mõõtmeid ja nurki.

2. Kinnitage hing (raamiosa) ukseraami, sisestades hinge puksi lõpuni ja surudes see algselt kinni (joonis 3c).

3. Enne ukseraami seina kinnitamist kandke kogu läve pikkuses silikoonikiht (joonis 2).

4. Asetage kontrollitud raam seinas olevasse ukseavasse, eemaldades eelnevalt transpordiprofiili. Asetage külgmiste vertikaaltalade alla kiilud, et määrata ukseraami sobiv kõrgus põrandast (terasraamidel on sissepressitud süvendid [a] punktides 0 ja 1000 mm viimistletud valmispõranda tasemest [b]) (joonis 3d).

5. Kontrollige ja vajaduse korral reguleerige ülemine ja külgmised talad loodi. Kinnitage ukseraam seina kiilude, kinnitusklambrite või -ankrute või metalltüüblite abil, kui raam on nendega varustatud.

6. Kruvige hinged ukselehte (joonis 3c).

7. Asetage leht raami.

8. Kontrollige raami asendit ja ukselehe sobitumist raamiga.

9. Paigaldage reguleeritavad paigaldustoed (joonis 3b), võttes mõõtmed otse ülemise tala all, ja seejärel libistage see alla. Paigutage need üksteisest võrdsele kaugusele: 1 alumise hinge kõrgusele, 2 ukselingi kõrgusele, 3 umbes 20-30 cm ülevalt. Kui raami laius on üle 1 m, tuleb ülemise palgi ja põranda või silluse vahele paigaldada täiendavalt paigaldustugi 4 (joonis 3b).

10. Kontrollige veel kord ukselehe liibumist ja luku nõuetekohast tööd.

11. Eemaldage ukseleht.

12. Kinnitage raam seina külge (joonis 3a), kasutades paigaldusankruid [a] ja tüübleid [b]. Pritsige paigaldusvaht* [c] raami ja seina vahele paigaldustugede kõrgusel. Jätke paigaldustoed kohale vahu tootja poolt soovitatud ajaks. Vahu pritsimisel pidage meeles, et selle maht suureneb mitmekordselt.

13. Riputage ukseleht ja kontrollige paigalduse õigsust.

14. Vajaduse korral reguleerige hinged (joonis 3c):

    - hinge kruvimise või lahti keeramisega saate reguleerida ukselehe asendit lengi suhtes;

    - hinge puksi väljumine pesast on teatud vahemikus reguleeritav, mis võimaldab reguleerida ukselehe survet vastu raami

15. Viimistlege vahe uksraami siseääre ja seina vahelil.

16. Lakiga/dekoratiivkilega kaetud ukselehtede puhul eemaldage kaitsekile kohe pärast paigaldamise lõpetamist. Vastasel juhul võib katte/dekoratiivkilele tekkida värvimuutus.

17. Tähelepanu! METAL BASIC PLUS raami puhul on lävi paigaldatud püsivalt.

joonis 2



joonis 3a



joonis 3b



joonis 3c Raamiosa



Joonis 3d Tiivaosa

05

UKSE MÄRG PAIGALDUS SEINAAVASSE Steel Basic ja Steel BASIC PLUS uksed – ukseliistu paigaldus

1. „MÄRG” PAIGALDUS.

Märja paigalduse korral (joonis 5) valage pärast raami paigaldamist seinaavasse tsementmört, tsement-lubimört või liimisegu, turvastades eelnevalt võimalikud lekked, vältides mördi lekkimist. Kaitske ka ukseraami profiili mördi valgumise eest, nt maalriteibiga. Ärge kasutage aineid, mis kiirendavad kuivamist või takistavad külmumist – need võivad teraslehtedele halvasti mõjuda.

2. UKSELIISTU PAIGALDAMINE - Steel BASIC PLUS

- Enne ukseliistu liimimist peab ukselehe tuleb selle pind puhastada mustusest ja rasvast.
- Enne ukseliistu liimimist kontrolli, kas see vastab tellimusele ja on mõeldud antud tüüpi ukselehele.
- Eemaldage ukseliistu külge kleebitud kahepoolse teibi pealt kaitsekile.
- Liimige ukseliist (joonis 4) ja vajutage see tugevalt ukselehele.



.

TÄHELEPANU!

Firma PORTA KMI Poland uste paigaldamisel kasutatavad keemilised ained peavad olema neutraalse reaktsiooniga ja nende koostises ei tohi olla järgmisi aineid: atsetaadid ja etüülbutüüliühendid / vt materjali ohutuskaarti veebilehel: www.porta.com.pl/do-pobrania.
Kohaldub järgmistele toodetele: paigaldusvahud, silikoonid, kiirliimid, kleeplindid jne.

Lakitud, lamineeritud või roostevabast terasest pindade määrdumise krral on soovitatav kasutada märgpuhastust, kasutades turul saadaolevaid pehmeid puhastusvahendeid. Keelatud on kasutada agressiivseid kemikaale, happeid, lahusteid ja naftapõhiseid ühendeid ning puhastusvahendeid (mis võivad põhjustada kriimustusi). Roostevabast terasest pinna määrdumise korral on tõhusaks
ja ohutuks meetmeks, millest tavaliselt piisab tavalise mustuse või sõrmejälgede eemaldamiseks, pehme lapi või seemisnahaga pühkimine, kasutades seebivett või mahedat puhastusvahendit.

ÄRGE KASUTAGE terasest puhastuskäsnu, puhastusvilla ega traatharju. ÄRGE KASUTAGE roostevaba terase puhastamiseks kloriide sisaldavaid vahendeid. Nende juhuslikul kasutamisel loputage pinda koheselt rohke värske veega. ÄRGE KASUTAGE hõbeda puhastamise vahendeid.

Roostevaba teraslehe pinnal (kaitsekile all, nt metalllävedel) võib esineda trükis, mis ei ole kaebuse esitamise aluseks ja selle saab eemaldada atsetooniga.

06

VÄLISUSTE PAIGALDUS - JA KASUTUSTINGIMUSED

VARIKATUS

Välisuksed tuleks kaitsta otsese päikesevalguse ja sademete eest, paigaldades need süvenditesse või kasutades sirgete seinte sisse paigaldatud uste kohal varikatuseid. Varikatus peaks ulatuma üle avatud ukse piirjoone ja varjama ust suvel keskpäevasel ajal.



150 CM
ohutu
vahemaa

SOOJUSALLIKAS

Radiaatori ja ukse vaheline kaugus peab olema vähemalt 150 cm. Soovitatav on kütmata esik.

HOOLDUS

Tootmisprotsessis kasutame kõrgeima kvaliteediga materjale, mis tagavad paljude aastate pikkuse töö ilma hoolduse vajaduseta.Soovitame siiski perioodilist hooldust (iga paari kuu tagant).

HOOLDUS

PUHASTAGE MÖÖBLIHOOLDU -SVAHENDITEGA

KAITSKE NIISKUSE JA VEEAURU EEST.

KAITSKE MÄRJAKS SAAMISE EEST.

Puhastage puidust või puidupõhiseid tooteid mööblihooldusvahenditega või kergelt niiske lapiga. Uks ei tohi vahetult kokku puutuda veega.

USTE KASUTUSALA, PAIGALDUS, KASUTUSREEGLID JA HOOLDUS

01/
Uksed on mõeldud avauste sulgemiseks hoonete:
- siseseintes, mis eraldavad sarnase temperatuuri- ja niiskustasemega ruume;
- siseseintes, mis eraldavad ruume, mille temperatuur ja niiskus on veidi erinev (korteri eraldamine trepikojast);
- välisseintes, mis eraldavad elamu ruume välisest ruumist.

02/
Uksed on mõeldud kasutamiseks eluruumides ja muudes ruumidides, kus ei ole vaja tehnilisi või eriotstarbelisi uksi. Neid kasutatakse meie kliimavööndi tavatingimustes (30-60% suhteline õhuniiskus).

03/
Uksi ei tohi paigaldada ruumidesse, kus õhuniiskus on üle 60% (nt avalikud saunad, pesumajad, saunad, basseinid jms).

04/
Soovitame, et uksi mõõdaksid, valiksid ja paigaldaksid volitatud paigaldusrühmad.

05/
Enne paigaldamist kontrollige hoolikalt, kas tarnitud tooted on:
- koguse ja sortimendi osas vastavuses tellimuse ja arvega
- kahjustamata piirkondades, mis olid varem pakendiga kaetud.

06/
Uksed tuleks paigaldada ruumidesse, kus seinad on täielikult viimistletud (värvitud, tapeetidega kaetud, plaaditud jne). Viimistlus peaks ulatma seina servani (avauseni seinas).

07/
Ukseraamidel, mis on mõeldud ruumidesse (see ei puuduta metallist raame), kus põrandat pestakse märjalt, tuleb alumine serv enne paigaldamist turvastada silikooniga. Pärast raami paigaldamist tihendage kindlasti raami ühenduskohad põranda ja seinaga silikooniga.

08/
Kasutage plaadi või rosetiga linke, mille mõõtmed on kohandatud ukselehel olevate avade suurusele.

09/
Transportige ja ladustage metalluksi ja -raame püstiasendis, paigutades need alumisele servale või horisontaalselt kaubaalustel, kasutades vahekaitsmeid.

10/
Pakkidesse pakitud ukseraame saab transportida ja hoida horisontaalselt alustel kuni max 10 kihti, kasutades vahekaitsmeid.

11/
Ladustage ja säilitage tooteid ainult kuivas, köetavas ja niiskusvabas kohas. Ärge hoidke neid kunagi viimistlemata seisundis niisketes keldrites või garaažides.

12/
Uksed on valmistatud vastavalt standarditele PN EN 1530:2001; PN EN 1529:2001, mis määratlevad lubatud hälbed ja mõõtmete tolerantsid.

13/
Uste tootmisel on kasutatud liimi, mis vastab klassidele D3 ja D4 (vastavalt standardile PN EN 204:2002).

14/
Tooted, mis on viimistletud vesilakkidega, kuluvad loomulikult aja jooksul: hõõrduvad, tuhmuvad, koltuvad jne.

15/
Puidust või puidupõhistest materjalidest valmistatud tooteid tuleks puhastada mööblihooldusvahenditega või kergelt niiske lapiga. Siseuksed, koridori- ja korterite siseuksed ei tohiks vahetult kokku puutuda veega.

16/
Olge eriti ettevaatlik täiendavate metallpindadega toodete puhastamisel (nt metallpaneelid). Selliste vahendite, nagu puhastuspiimad, traatharjad ja abrasiivmaterjalidega käsnad, kasutamine, võib põhjustada pealispindade kahjustusi ja kriimustusi. Metallelementide ebaõigest puhastamisest põhjustatud kahjustused ei anna põhjust kaebuse esitamiseks.

17/
Suure liiklusega ruumides, nt avalikes hoonetes, ei soovitame kasutada lakitud messingist ukselinke.

GARANTI -ITINGIMUSED

Tähelepanu! Enne paigalduse alustamist tutvuge paigaldusjuhistega.

01/
PORTA KMI Poland spółka akcyjna, asukoht Bolszewo (84-239), ul. Szkolna 54, annab Garandina oma toodetele Poola Vabariigi territooriumil garantii tingimusel, et need on paigaldatud vastavalt garantiikaardi lahutamatuks osaks olevale paigaldusjuhendile ja neid kasutatakse ettenähtud otstarbel. Garantii hõlmab PORTA KMI Poland toodete materjali- ja tootmisvigu. Garantiikohustuste täitmist vahendavad edasimüügilepingute alusel Garandi esindajad – PORTA KMI Poola edasimüüjad.

02/
PORTA KMI Poland toodete garantiiaeg on 24 kuud.

03/
Garantiiperioodi arvestatakse alates ostutõendil (arvel) märgitud müügikuupäevast.

04/
Garantii ei hõlma väljapanekul olnud tooteid.

05/
Garantiiteenuste osutamise tingimuseks on, et Ostja peab müügikohas esitama garantiikaardi koos PORTA toote ostutõendiga.

06/
Garant kohustub täitma oma garantiikohustusi 60 päeva jooksul alates nõude eseme tarnimisest Garandi peakorterisse. Teenuseid garantii
raames osutavad Garandi heaks Garandi volitatud esindajad - PORTA KMI Poland edasimüüjad.

07/
Kaebuse käsitlemine ei ole hilinenud, kui ülevaatus, asendamine või remont ei toimunud ostjast tulenevatel põhjustel.

08/
Garantiiperioodi jooksul (vt punkt 2) kohustub tootja defektset toodet tasuta parandama või asendama.

09/
Defekti iseloomu ja kaebuse käsitlemise viisi hindab Müüja või Garandi esindaja.

10/
Nähtavat kvaliteediviga puudutavad kaebuse läbivaatamise tingimuseks on sellest teatamine enne paigaldamist ja paigaldustoimingutest hoidumine. Tarvikute paigaldamist käsitletakse toote paigalduse
alustamisena.

11/
Kui kaitsekilet ei eemaldata kohe pärast lamineeritud teraslehtedest valmistatud toodete paigaldamist, põhjustab see garantii kaotuse dekoratiivkatte välimusele. Kaitsekile kahjustus ei muuda toodet defektseks.
Eemaldage kahjustatud alalt kaitsekile ja kontrollige dekoratiivkihi seisukorda.

12/
Garantii kaotab kehtivuse järgmistel juhtudel:

- ukselehe või lengi muudatuste tegemisel volitamata isikute poolt,
- toote konstruktsiooni rikkumise korral,
- sertifitseeritud toodete nimesildi eemaldamisel.

13/
Garantii ei hõlma:

- mehaanilisi kahjustusi ja väliseid defekte, mis tulenevad vajalike reeglite mittejärgimisest toodete transportimisel, ladustamisel ja säilitamisel,
- värvimuutusi ja deformatsioone, materjali paisumisest tulenevaid elementide ja koostude kahjustusi, mis on põhjustatud ruumide liigsest õhuniiskusest (uksed tuleks paigaldada pärast nn märgtööde tegemist: nt pärast krohvide, põrandate panekut, kuivadesse ja õhurikastesse ruumidesse) või toote otsesest kokkupuutest vedelikuga,
- värvimuutusi, oksakohti, kiudude keerde, värvierinevusi ja puidu
- struktuuri erinevusi, mis tulenevad naturaalse spooni ainulaadsetest omadustest,
- defekte, mis on põhjustatud toote ebapiisavast kaitsest ehitustööde ajal (nt määrdumine mördi, krohvi või vahuga; puhastamine abrasiivsete puhastusvahendite või agressiivsete kemikaalidega),
- tootja ei vastuta lakk- ja laminaatkatete kahjustuste eest, mis on põhjustatud iseliimuvate kleeplintide kasutamisest,
- defekte, mis on põhjustatud toote ebaõigest kasutamisest või ostja hooletusest,
- toote paigaldust,
- toote defektset toimimist, mis tuleneb loodusõnnetustest, mis on sõltumatud tootjast ja kasutustingimustest (üleujutus, tulekahju, sissemurdmine jne),
- toote loomulikku kulumist,
- krunditud pulbervärvitud pindu,
- pulbervärvitud pindu lõplikul viimistlusel, kui ostja on need ise üle värvinud,
- kaebused ei hõlma toiminguid, mis on seotud: toote hoolduse, konserveerimise ja tarvikute reguleerimisega,
- toote kahjustusi, mis tuleneb muude kui neutraalse reaktsiooniga kemikaalide, mille koostis sisaldab: atsetaate ja etüülbutüülühendeid, kasutamisest paigaldamise ajal / vt vastavat Toote ohutuskaarti.

14/
Müüdud kaubale antud garantii ei välista, piira ega peata ostja õigusi, mis tulenevad garantii sätetest müüdud kauba puudustele.

Juhul kui Klient kasutab oma õigust garantiile, on andmete vastutavaks töötlejaks PORTA KMI Poland spółka akcyjna (Garant), kelle asukoht on Bolszewo (84-239), ul. Szkolna 54, ja tema andmeid töödeldakse kaebuse läbivaatamiseks. Andmete esitamine on vabatahtlik, kuid andmete esitamata jätmine võib takistada teil oma garantiikaitsest tulenevate õiguste kasutamist. Kliendil on õigus oma andmetega tutvuda ja neid parandada.
Üksikasjalik teave isikuandmete töötlemise kohta on kättesaadav veebilehel: https://www.porta.com.pl/documents/porta_rodo.pdf

ISO 9001
SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

TOODE ON HEAKS KIIDETUD TURUSTAMISEKS JA ÜLDISEKS KASUTAMISEKS EHITUSES