



Pabūvējams, izvelkams, 60 cm, pelēks, elektron. taustiņu vadība, 3+intensīvais jaudas rež., 256-537/647 m<sup>3</sup>/h, 46-63/67 dB(A), ogles filtrs MCFE18 kā papildaprīkojums, 2 alumīnija tauku filtri

## Priekšrocības un funkcijas



- Uzstādīšanas veids: izvelkams, platums 60 cm
- Jaudas režīmi: 3 + intensīvais
- Maksimālā nosūkšanas jauda (intensīvajā režīmā): 647 m<sup>3</sup>/h
- Nosūkšanas jauda (maks./min.): 537 / 256 m<sup>3</sup>/h
- Trokšņu līmenis (maks./min.): 63/46 dB(A)
- Elektroniskas vadības taustiņi ar 3 + intensīvais jaudas režīmiem
- Gaisa izvades un recirkulācijas režīms, ja ir uzstādīts aktīvās ogles filtrs (iespējams iegādāties kā papildpiederumu)
- Tvaika nosūcēja spuldžu tips un skaits: LED spuldze, 2
- Tauku filtra tips un skaits: Alumīnija siets, 2



## Produkta specifikācija

A x P x D, mm	x598x280
Maksimālais augstums, mm	395
Izplūdes caurules diametrs, mm	150
Elektroenerģijas patēriņa klase	A
Krāsa	Pelēka
Gaisa izvades režīms	ir
Recirkulācijas režīms	jā
Vadības tips	elektroniskas spiedpogas, mikroslēdzis
Jaudas pakāpes	3 + intensīvais
Minimālā nosūkšanas jauda, m <sup>3</sup> /h	256
Maksimālā nosūkšanas jauda, m <sup>3</sup> /h	537
Nosūknēšanas jauda intensīvajā režīmā, m <sup>3</sup> /h	647
Ogles filtrs	1, papildaprīkojums
Aktīvās ogles filtrs	MCFE18
Savienojamība ar plīts virsmu	nav
Tīkla spriegums, V	220-240
Drošinātājs, A	10
Tvaika nosūcēja tips	Izvelkams

