

1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas:**BRIKO**Smulkiagrūdis sausasis betonas **SB**

LST EN 13813:2003 „Grindų išlyginamosios medžiagos ir besiulės grindys. Išlyginamosios medžiagos. Savybės ir reikalavimai“

2. Naudojimo paskirtys:

Sausasis cementinis mišinys betoninėms, betoninėms šildomoms grindims įrengti, gelžbetoninių elementų tarpams, smulkioms konstrukcijoms betonuoti. Atsparus drėgmei, šalčiui, plastiškas, gerai sukimbantis su paviršiumi, pagamintas iš natūralių medžiagų.

3. Gamintojas:**UAB “Šiltoji Siena”**

Birbinčių g. 70, Kiškėnų kaimas, LT-96225, Klaipėdos rajonas; Lietuva
Tel./faksas: 8 (46) 444523; www.siltojisiena.lt

4. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema:

Sistema 4

5. Darnusis standartas:

LST EN 13813:2003

Notifikuotoji įstaiga:

Netaikoma

6. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

<i>Esminės charakteristikos</i>	<i>Eksploatacinės savybės</i>	<i>Darnioji techninė specifikacija</i>
Rišamoji medžiaga	CT	LST EN 13813
Gniuždomasis stipris	C20	
Lenkiamasis stipris	F3	
Degumas	A1 klasė	
Stiprio klasė	C 16/20	LST EN 12390-3
Ilgamžiškumas (atsparumas šalčiui)	F ₅₀	LST L 1413.11
Sukibimo stipris	0,5 N/mm ²	LST EN 1015-12
Grūdelių dydis	Iki 4 mm	-
Šviežio skiedinio trukmė	Iki 3 val.	
Betoninio sluoksnio storis	20 – 70 mm	

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 302/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo):

Valdas Janulis, direktorius

(vardas, pavardė ir pareigos)

Klaipėda, 2024.01.02



(išdavimo vieta ir data)

(parašas)