Combo Kit LXT®

DLX2527TJ

LXT® 18V

LXT® instrumentu komplekts (DDF489, DTD173, 2XBL1850B, DC18RC+Makpac)



PRODUKTI



LXT® Akumulatora urbjmašīna - Skrūvgriezis
DDF489



Triecienskrūvgriezis LXT®
DTD173

LXT® Akumulatora urbjmašīna - Skrūvgriezis

DDF489

18V • 70 Nm • 0 – 1 800 min^{-1}

Akumulatora urbjmašīna profesionāļiem skrūvēšanai un urbšanai

Akumulatora urbjmašīna skrūvēšanai un urbšanai. Efektīvais bezsuku motors garantē spēcīgu griezes momentu 70/36Nm. Spēcīgs griezes moments pat otrajā pārnesumā, pateicoties nedaudz samazinātajiem max apgriezieniem minūtē. Dubultā gaismas diode efektīvi apgaismo darba vietu. Tikai instruments, akumulators un lādētājs nav iekļauti komplektā.



TEHNISKĀ INFORMĀCIJA

Akumulatora nominālais spriegums	18 v
Voltāža LXT	✓
Akumulatora sastāvs	Li-ion
Bezsuku motora	✓
Ātrums bez slodzes	0 - 550 / 0 - 1800 min^{-1}
Maks. griezes moments	73 / 40 Nm
Max griezes moments	110 Nm
Griezes momenta pozīcijas	21
Maks. diametrs tēraudā	13 mm
Vārpsta	1/2"-20UNF "
Urbja patronas kapacitāte	1,5 - 13 mm
Maks. diametrs kokā (Auger Bit)	38 mm
Maks. skersmuo medienoje (Pašpadeves uzgalis)	51 mm
Vibrācijas līmenis, urbšana metālā	≤ 2,5 m/sec^2
Vibrācijas nenoteiktība (K faktors), urbšana metālā	1,5 m/sec^2
Skaņas spiediena līmenis (L_{pA})	77 dB(A)

LIETOTĀJA PRIEKŠROCĪBAS

- eXtreme Protection Technology (XPT) ir izstrādāta, lai uzlabotu putekļu un ūdensizturību darbam skarbos apstākļos.
- Akumulatora aizsardzības sistēma automātiski izslēdz strāvas padevi, ja akumulatora uzlādes līmenis ir zems
- Bezatslēgas skava ērtai uzgaļa uzstādīšanai un noņemšanai
- Dubults LED apgaismojums ar iepriekš un pēc izslēgšanās funkcijām labākam apgaismojumam un precīzākam darbam
- Mehāniskā 2 ātrumu pārnesumkārba; Ātrgaitas režīms ātrai urbšanai vieglas slodzes lietojumos; Zema ātruma režīms lieljaudas lietojumiem, kuriem nepieciešams liels griezes moments
- Elektriskā bremze maksimālai produktivitātei un paaugstinātai operatora drošībai
- Ēri izvietots atpakaļgaitas slēdzis

Saite uz produkta lapu - www.makita.ee

Triecienskrūvgriezis LXT®

DTD173

18V • 1/4" • 180 Nm • 0 - 3 600 min^{-1}

Kompakts akumulatora triecienskrūvgriezis ar 180Nm maks. stiprināšanas griezes momentu

Jaudīgs un kompakts bezoglīšu motora 18V akumulatora triecienskrūvgriezis. Instrumenta garums 111mm. Maks. stiprināšanas griezes moments līdz 180Nm. Četru pozīciju izvēlnes panelis jaudas un ātruma regulēšanai. Parocīgs LED apgaismojums efektīvi izgaismo darba virsmu. XPT tehnoloģija efektīvai aizsardzībai pret ūdeni un putekļiem.



TEHNISKĀ INFORMĀCIJA

Akumulatora nominālais spriegums	18 v
Voltāža LXT	✓
Akumulatora sastāvs	Li-ion
Bezsuku motora	✓
Ātrums bez slodzes	0 - 1100 / 2100 / 3200 / 3600 min^{-1}
Maks. griezes moments	20 / 50 / 170 / 180 Nm
Triecieni minūtē	0 - 1100 / 2600 / 3600 / 3800 min^{-1}
Standarta skrūves pievilkšanas kapacitāte	M5 - M16
Uzgrieznis	M4 - M8
Skrūves ar augstu stiepes izturību pievilkšanas kapacitāte	M5 - M14
Vārpsta	1/4 "
Skaņas jaudas līmenis (L_{WA})	108 dB(A)

LIETOTĀJA PRIEKŠROCĪBAS

- Ar zemu gravitācijas centru veidota konstrukcija un lielu priekšējo rokturi, kas ļauj veikt īpašu apstrādi.
- Vienkarši satverams korpuss.
- Elektriskā bremze maksimālai produktivitātei un paaugstinātai operatora drošībai
- Struktūra pret uzgaļu svārstībām; divi lodīšu gultņi tiek izmantoti, lai droši noturētu uzlikni un samazinātu uzgaļu svārstības.

Saite uz produkta lapu - www.makita.ee

IERĪCES KOMPLEKTĀCIJĀ (Ieteicamā cena iesk. PVN)

PIEDERUMI KOMPLEKTĀCIJĀ

821551-8
Makpac koferis nr.3



837864-7
Makpac kofera nr.3 ieliktnis



IERĪCES KOMPLEKTĀCIJĀ

BL1850B (2x)
Akumulators LXT® 5,0Ah



PAPILDU PIEDERUMI

1912A3-5
Sānu rokturis DDF489 / DHP489



821550-0
Makpac koferis nr.2



837916-4
Makpac kofera nr.2 ieliktnis



CITI - DDF489

Lietošanas instrukcija

Detaļu shēma

CITI - DTD173

Lietošanas instrukcija

Detaļu shēma