

Akurohulõikur XGT®

UR014GZ

40Vmax • 0 – 4 000 / 5000min⁻¹

Väga tõhus akurohulõikur XGT®

UR014GZ-I on varustatud tehnoloogiaga, mis võimaldab kiirust vastavalt koormusele reguleerida. Madal vibratsiooni- ja müratase ning hea ergonoomika tagavad sujuva ja mugava töö. Lõikepead saab pöörata nii vasakule kui ka paremale, vastavalt millises suunas on vajadus niidetud rohi suunata. Maksimaalne lõikelaius nailontrimmipeaga 450 mm. Z versioon - ilma akude ja laadijata!



TEHNILISED ANDMED

Vibratsioonitase, nailontrimmipea	≤ 2,5 m/sec ²
Määramatu müra (K faktor), nailontrimmipea	1,5 m/sec ²
Pinge XGT	✓
Aku nominaalpinge	40 v
Akukeemia	Li-ion
Maksimaalne võimsus	1500 W
Pööretearv	4000 - 5000 min ⁻¹
Lõikelaius	450 mm
Spindlikeere	Spline
Käepideme tüüp	L
Helivõimsuse tase (L _{WA})	91,3 dB(A)
Helirõhu tase (L _{PA})	77,9 dB(A)
Määramatu müra (K faktor)	2,9 dB(A)
Toote kaal koos akuga	5,5 - 6,7 kg
Toote mõõdud (P x L x K)	1914 x 330 x 304 mm
Tamiili läbimõõt	2,7 mm

EAN 0088381777612

Link tootelehele - www.makita.ee



SEOTUD TOOTED (Soovituslik jaehind koos km)

STANDARDVARUSTUS

782210-8 Mutrivõti 17		783202-0 KUUSKANTVÕTI 4 mm	
831304-7 Tarvikute kott			

LISAVARUSTUS

1911Y3-7 TRIMMIPEA 2.7MM, 121-SPINE		782210-8 Mutrivõti 17	
783202-0 KUUSKANTVÕTI 4 mm		831304-7 Tarvikute kott	

MUU INFO

Kasutusjuhend 