

Toote kaart	
Toote kaardil olev teave on koostatud vastavalt Komisjoni delegeeritud määrusele (EL) NR 65/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2010/30/EL seoses kodumajapidamises kasutatavate küpsetusahjude ja pliidikubude energiamärgistusega	
Tarnija nimi	Hansa
Mudelitähis	FCCWS58240 5010CE2.30PaETa(W) 57210
Energiaühik (EEI cavity)	106,2
Energiaühikuse klass	A
Energiaühik ühe tsükli kestel (EC electric cavity) tavaseisund [kWh]	0,99
töötava tiivikuga seisund [kWh]	0,86
Sisekambrite hulk	1
Soojusallikas (elektrienergia või gaas)	√ / -
Sisekambriga maht [l]	62

Ökodesaini nõuetega kooskõla määramise eesmärgil on rakendatud järgmistes normides kasutatud mõõtmis- ja arvutusmeetodeid:
EN 60350-1
EN 60350-2

Tootekirjeldus
Tootekirjeldus on märgitud vastavalt Komisjoni määrusele (EL) nr 66/2014, 14. jaanuar 2014, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/125/EÜ seoses kodumajapidamises kasutatavate küpsetusahjude, keeduplaatide ja pliidikubude ökodesaini nõuetega

Kodumajapidamises kasutatavad küpsetusahjud

Mudelitähis	FCCWS58240 5010CE2.30PaETa(W) 57210
Küpsetusahju tüüp (elektrienergia või gaas)	√ / -
Seadme mass [kg]	35,0
Sisekambrite hulk	1
Soojusallikate arv ühes siseosas (elektrienergia või gaas)	√ / -
Siseosa maht V [l]	62
Tsüklis tarbitav elektrienergia (lõppenergia) standardkoormuse kuumutamiseks elektriküpsetusahju siseosas tavaseisundis EC electric cavity [kWh/tsükkel]	0,99
Tsüklis tarbitav elektrienergia (lõppenergia) standardkoormuse kuumutamiseks elektriküpsetusahju siseosas töötava tiivikuga seisundis EC electric cavity [kWh/tsükkel]	0,86
Siseosa energiaühik EEI cavity	106,2

Kodumajapidamises kasutatavad elektrikeeduplaadid

Mudelitähis	FCCWS58240 5010CE2.30PaETa(W) 57210
Keeduplaadi tüüp (elektrikeeduplaadid / gaasikeeduplaadid / gaasikeeduplaadid-elektrikeeduplaadid)	√ / - / -
Toidukuumtöötlemisvõõndite ja -alade arv	4
Kuumutamiseviis (induktsiooniga toidukuumtöötlemisvõõndid, toidukuumtöötlemisalad, kiirgavõõndid, kuumplaadid)	- / √ / -
elektriga kuumutatava ala kasuliku pinna läbimõõt 5 mm täpsusega [Ø cm] / Elektriga kuumutatava toidukuumtöötlemisvõõndi või -ala kasuliku pinna pikkus ja laius 5 mm täpsusega (L x W [cm])	☐ Ø 18,0 ☐ Ø 14,5 ☐ Ø 21,0 ☐ Ø 14,5
Toidukuumtöötlemisvõõndi või -ala energiatarbimine kg kohta EC electric cooking [Wh/kg]	☐ 193,9 ☐ 193,9 ☐ 193,9 ☐ 193,9
Keeduplaadi energiatarbimine kg kohta EC electric hob [Wh/kg]	193,9