Akumulatora perforators ar SDS plus stiprinājumu

GBH 18V-18



Kompakts 18V perforators ar atsitiena kontroles funkciju KickBack Control

Svarīgākie dati

Akumulatora spriegums	18,0 V
Trieciena enerģija	1,5 J
Urbumu Ø betonā ar triecienurbjiem	4 – 18 mm

Pasūtījuma numurs 0 611 927 002

Tehniskie dati

Tehniskie parametri

Trieciena enerģija	1,5 J
Akumulatora spriegums	18,0 V
Svars bez akumulatora	1,6 kg
Darbinstrumentu turētājs	SDS plus
Iesaiņojuma izmēri (garums x platums x augstums)	370 x 480 x 140 mm
BITURBO	Nē
Nominālā trieciena enerģija	1,5 J

Urbšanas diapazons

Urbumu Ø betonā ar triecienurbjiem	4 – 18 mm
Optimālais lietošanas diapazons betonā ar triecienurbjiem	6 – 10 mm

Informācija par troksni un vibrāciju

Triecienurbšana betonā

Vibrācijas paātrinājuma vērtība ah	19 m/s²
Izkliede K	1,5 m/s²

Priekšrocības:

- KickBack Control funkcija palielina lietotāju aizsardzību pret ievainojumiem, apturot motora darbību pēkšņas instrumenta rotācijas gadījumā
- Augsts darba komforts, pateicoties tā nelielajam svaram un kompaktajai konstrukcijai, sniedzot pilnu veiktspēju ar tikai 18 V 2,0 Ah akumulatoru
- Pretvibrācijas sistēma Vibration Control samazina instrumenta vibrāciju uzlabotam lietotāja komfortam un aizsardzībai, pateicoties vibrācijas absorbējošai pulsācijai
- Nepārtraukta jaudas atdeve un pastāvīgs ātrums pateicoties izturīgam bezsuku motoram

