

Tooteinfoleht vastavalt EL nr 65/2014

Kaubamärk	AEG
Mudel	GV77D91ST 942051520
Aastane energiatarbimine (kWh/aastas)	40.7
Energiatõhususe klass	A+
Äratõmbetõhusus	34.8
Äratõmbetõhususe klass	A
Pindalaühiku valgusvilkus (lux/W)	39.7
Pindalaühiku valgusvilkuse klass	A
Rasva filtrimise tõhusus (%)	85.1
Rasva filtrimise tõhususe klass	B
Õhu vooluhulk väikseimal ja suurimal kiirusel tavaseisundis (m ³ /h)	260/445
Õhu vooluhulk intensiivses või võimendatud seisundis (m ³ /h)	760
Õhus leviva müra A-kaalutud müravõimsustase väikseimal ja suurimal kiirusel tavaseisundis (dB(A))	43/55
Õhus leviva müra A-kaalutud müravõimsustase intensiivses või võimendatud seisundis (dB(A))	67
Ooteseisundis tarbitav võimsus (W)	1
Võimsustarve väljalülitatud seisundis (W)	1

Tooteinfo vastavalt määrusele EL 66/2014

Attribute Name	Symbol	Value	Unit
Mudeli tunnus		GV77D91ST 942051520	
Aastane energiatarbimine	AEC _{hood}	40.7	kwh/a
Ajaline kasvutegur	f	0.7	
Äratõmbetõhusus	FDE _{hood}	34.8	
Energiatõhususindeks	EEL _{hood}	42.1	
Mõõdetud õhuvooluhulk suurima tõhususega tööolukorras	QBEP	381.4	m ³ /h
Mõõdetud õhurõhk suurima tõhususega tööolukorras	PBEP	466	Pa
Suurim õhuvooluhulk	Q _{max}	760.0	m ³ /h
Suurima tõhususega tööolukorras mõõdetud tarbitav sisendvõimsus	WBEP	142,0	W
Valgusallika nimivõimsus	WL	6,0	W
Valgusallika tekitatud keskmine valgustatus toiduvalmistamispinnal	E _{middle}	238	lux
Ooteseisundis mõõdetud tarbitav võimsus	P _s	1	W
Väljalülitatud seisundis mõõdetud tarbitav võimsus	P _o	1	W
Müravõimsustase	LWA	55	dB

EN 61591: Majapidamises kasutatavad õhupuhastusseadmed ja muud toiduvalmistusaurude äratõmbevahendid. Toimivuse mõõtemetodid

EN 60704-2-13: Kodumajapidamises ja sarnastes oludes kasutatavad elektriseadmed. Katsenormid õhumüra määramiseks. Osa 2-13: Erinõuded pliidikummiidele

EN 50564: Olme- ja bürootarbelised elektri- ja elektroonikaseadmed. Väikese tarbitava võimsuse mõõtmine

Soovitused õigeks kasutamiseks keskkonnamõjude vähendamiseks:

- Lülitage pliidikumm toidu valmistamist alustades miinimumkiirusel sisse ja laske sellel töötada mõni minut pärast toidu valmistamise lõpetamist.
- Suurendage kiirsut ainult suure hulga suitsu ja auru korral ning kasutage intensiivset kiirust / intensiivseid kiirusi ainult äärmuslikes olukordades.
- Hea lõhnvähendustõhususe tagamiseks vahetage vajadusel aktiivsöefi lter/aktiivsöefi ltrid.
- Hea rasva fi ltreerimise tõhususe tagamiseks puhastage vajadusel rasvafi lter/rasvafi ltrid.
- Kasutage tõhususe optimeerimiseks ja müra minimeerimiseks käesolevas käsiraamatus toodud maksimaalset torustiku läbimõõtu.