Ecotank Pro L6580

DUOMENŲ LAPAS





Šiame sparčiai veikiančiame A4 daugiafunkciame „EcoTank“ spausdintuve, kuris tiesiog būtinas kiekvienai įmonei, yra du 250 lapų talpos dėklai, 50 lapų galinis tiektuvas ir 50 lapų ADT bei faksas. Iš naujo užpildomos rašalo talpyklos yra itin pigus spausdinimo sprendimas biurams.

Spausdinkite, nuskaitykite, kopijuokite ir siųskite faksogramas šiuo lengvai naudojamu „EcoTank Wi-Fi“ spausdintuvu, kuris užtikrina itin mažą vieno puslapio kainą bei energijos sąnaudas
„Heat-Free PrecisionCore“ technologijos. A4 darbus galima atlikti greitai dėl spartaus spausdinimo ir nuskaitymo, o du A4 formato 250 lapų priekiniai dėklai, 50 lapų galinis tiektuvas ir 50 lapų A4 automatinis dokumentų tiektuvas užtikrina didelę popieriaus talpą.

Ir toliau taupykite
Sutaupykite kaskart spausdindami šiuo „EcoTank“ spausdintuvu. Spausdintuve naudojamos didelės rašalo talpyklos, užpildomos pigiais rašalo buteliukais, todėl puslapio savikaina yra itin maža. Dėl „Heat-Free PrecisionCore“ technologijos energijos sąnaudos taip pat yra labai mažos, todėl mokėdami už suvartotą energiją išleisite mažiau pinigų.

Laiką taupančios savybės
Tai mūsų greičiausias savo klasės A4 įrenginys, „EcoTank L6580“ užtikrina vos 5,5 sek. pirmojo puslapio spausdinimo trukmę* ir iki 25 puslapių per minutę spausdinimo greitį. Automatinis dokumentų tiektuvas gali nuskaityti iki 27,5 vaizdų per minutę.

Mažai naudotojui būtinų atlikti veiksmų
Sumažindamas papildymo poreikį, šis „EcoTank“ spausdintuvas gali spausdinti tūkstančius puslapių, kol prireiks daugiau rašalo, o dviejuose popieriaus dėkluose telpa 500 lapų. Su 50 lapų galiniu tiektuvu ir A4 automatiniu dokumentų tiektuvu jums nebereikės dažnai pildyti popieriaus.

Paprastas naudoti ir patikimas
Naudojant LCD spalvotą jutiklinį ekraną lengva pasirinkti funkcijas. O priekines rašalo talpyklas užpildyti paprasta naudojant uždaromus, intuityvius rašalo buteliukus sandariais purkštukais.

Spausdinkite beveik iš bet kur
Naudojant „L6580“ paprasta spausdinti naudojant mobiliuosius telefonus, planšetinius ir nešiojamuosius kompiuterius. Naudodami „Epson iPrint“ ir „Smart Panel“ programėles, „Wi-Fi“ ir „Wi-Fi Direct“ ryšiu iš išmaniųjų įrenginių galite siųsti norimus spausdinti dokumentus*.

Pasiekite profesionalių rezultatų
Spausdinimas nuo krašto iki krašto* ir „DURABrite ET“ pigmentinis rašalas padeda užtikrinti išskirtinę spausdinimo kokybę specifiniuose projektuose.

PAGRINDINĖS SAVYBĖS

- **Spartus, laiką taupantis spausdinimas**
  Mėgaukitės iki 25 ipm* spausdinimo greičiu spausdindami nespalvotus ir spalvinius spausdinius
- **A4 daugiafunkcis spausdintuvas su faksogramų siuntimo funkcija, jutikliniu ekranu ir ADT**
  Aukštos kokybės spausdinimo, kopijavimo ir nuskaitymo funkcijos viename įrenginyje, o taip pat dideli popieriaus dėklai, taupantys jūsų laiką ir PCL
- **Kelios prisijungimo galimybės leidžia spausdinti be rūpesčių**
  „Wi-Fi“, „Wi-Fi Direct“, eternetas ir nemokamos spausdinimo mobiliaisiais įrenginiais programėlės*
- **Su pridėtu rašalu išspausdinkite iki 4 500 puslapių nespalvotai ir iki 2 800 – spalvotai***
  Tereikia pridėti popieriaus, kad galėtumėte spausdinti beveik be jokių pastangų!
- **Nr. 1 spausdintuvas su rašalo talpykla pasaulyje***
  Visame pasaulyje parduota daugiau kaip 100 mln. „EcoTank“ spausdintuvų*
- **Paprasta rašalo talpyklų sistema be rūpesčių leidžia papildyti iš buteliukų**
  Be to, „EcoTank“ buteliukų su užraktu sistema užtikrina, kad ir joje bus tvarka

EPSON®

PRODUKTO SPECIFIKACIJA

TECHNIKA	
Spausdinimo metodas	„PrecisionCore™“ spausdinimo galvutė
Purkštukų konfigūracija	800 Juodos spalvos rašalo purkštukai, 800 Spalvos rašalo purkštukai
Minimalus lašo dydis	3,8 pl
Rašalo technologija	„DURABrite™ ET“
Kategorija	Gruppi di lavoro
Daugiafunkcis	Print, Nuskaitymas, Kopie, Faksas
SPAUSDINIMAS	
Reagavimo trukmė iki pirmojo lapo	Vienspalvis5,5 Sekundžių, Colour6 Sekundžių
Spausdinimo sparta ISO/IEC 24734	25 Puslapiai / min. Nespalvinis, 25 Puslapiai / min. Colour
Abpusėjās drukas ātrums ISO/IEC	21 A4 formato puslapių per minutę Nespalvinis, 21 A4 formato puslapių per minutę Colour
Juodraštinio spausdinimo sparta	32 Puslapiai / min. Nespalvinis (paprastas popierius 75 g/m²), 32 Puslapiai / min. Colour (paprastas popierius 75 g/m²)
Spausdinimo skiriamoji geba	4.800 x 1.200 DPI
Spausdinimo apimtis	66.000 Puslapiai per mėnesį Didžiausias išspausdintų puslapių skaičius per mėnesį, atsižvelgiant į spausdintuvo našumo galimybes, įskaitant su ISO susijusias spausdinimo greičio ir popieriaus naudojimo galimybes.
Ieteicamais darba cikls	200 - 3.300 Puslapiai per mėnesį
Spalvos	Juoda, Žydra, Geltona, Purpurinė
Papildinformāciju par drukāšanas ātrumiem skatiet vietnē http://www.epson.eu/testing.	
NUSKAITYMAS	
Abpusēja skenēšana	Taip
Nespalvoto A4 lapo nuskaitymo greitis	27,5 att./min, izmantojot ADF skenēšanu 10 sec. with flatbed scan
Doubled-sided scan speed (A4 black)	11 att./min, izmantojot ADF skenēšanu
Spalvoto A4 lapo nuskaitymo greitis	9 att./min, izmantojot ADF skenēšanu 10 sec. with flatbed scan
Doubled-sided scan speed (A4 colour)	6 att./min, izmantojot ADF skenēšanu
Nuskaitymo skiriamoji geba	2.400 DPI x 1.200 DPI (horizontaliai x vertikaliai)
Pažangus dokumentų integravimas	Nuskaityti ir siųsti el. paštu, Nuskaityti ir įkelti į FTP serverį, Nuskaityti ir įkelti į tinklo aplanką
Išvesties formatai	BMP, JPEG, TIFF, Nuskaityti ir paversti į TIFF, PDF, PNG
Skaitytuvo tipas	Kontaktinis vaizdo jutiklis (CIS)
FAKSAS	
Faksa veids	Ērta melnbalta un krāsu faksa iespēja
Fax Transmission Speed	Up to 33.6kbps / Approx. 3 sec/page
Klaidų koregavimo režimas	CCITU/ITU Group3 fakss ar kļūdu labošanas režīmu
Faksa ātrie numuri (maks.)	100 nosaukumi un numuri
Lapas atmiņa	Up to 180 pages (ITU-T No.1 chart)
Fakso funkcijos	Siųsti faksimiles iš kompiuterio, Iš fakso į el. paštą, Priimti ir išsaugoti, Automatinis rinkimas iš naujo, Address Book, Broadcast Fax, Fax Preview, Polling Reception
RYŠYS	
Spausdinimo tinkle protokolai	IPP, LPD protokolas, 9100 prievadas, WSD
Tinklo administravimo protokolai	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping
Tinklo protokolas	IPv4, IPv6
Jungtys	Liela ātruma USB – saderīgs ar USB 2.0 specifikāciju, Eterneto sąsaja (100 Base-TX / 10 Base-T), Belaidis LAN IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi tiesioginis prijungimas, USB pagrindinis kompiuteris, „Near Field Communication“ (NFC) technologija
WLAN sauga	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP)

Ecotank Pro L6580

ESAMI PRIEDAI

- 1 rašalo talpyklų rinkinys (juodas – 127 ml, žydras, purpurinis, geltonas – 70 ml)
- Maitinimo kabelis
- Įdiegimas / saugos žinynas
- Tvarkyklės ir pagalbinės programos
- Garantijos dokumentas
- Pagrindinis įrenginys
- Greitos darbo pradžios vadovas

EPSON®

PRODUKTO SPECIFIKACIJA

POPIERIAUS / LAIKMENŲ NAUDOJIMAS	
Popieriaus formatai	A4 (21.0x29,7 cm), Teisinė informacija, A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B6, B5, Nr. 10 (vokas), DL (vokas), C6 (vokas), C4 (vokas), Raidė, Laiškas
Automatinis dokumentų tiektuvas	50 Puslapiai
Galima popieriaus masė	64 - 255g/m²
Dupleksas	Taip (A4, paprastas popierius)
Popieriaus išvado talpa	125 Lapai
Paper Tray Capacity	250 Lapai Standartinis, 550 Lapai Maks.
Rear paper path (special media)	Taip
Popieriaus dėtuvių kiekis	3
BENDROJI INFORMACIJA	
Energijos sąnaudos	19 W (autonominis kopijavimas, ISO/IEC 24712 šablonas), 0,8 W (miego režimas), 10 W Parengta, 0,2 W (išjungti), TEC 0,14 kWh/week
Maitinimo įtampa	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Gaminio matmenys	425 x 500 x 350 mm (Plotis x Gylis x Aukštis)
Gaminio svoris	17,8 kg
Suderinamos operacinės sistemos	Mac OS 10.10.x, 10.6 ir naujesnių versijų „Mac OS“, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), „Windows 8“ (32 / 64 bitų), Windows 8.1 (32/64 bit), „Windows Server 2008 R2“, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, „Windows Vista“ (32 / 64 bitų), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit), „Windows Server 2003 R2“, Windows Server 2003 SP2 or later, XP Professional x64 Edition
Mobilās un mākoņa drukāšanas pakalpojumi	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint, Mopria Print Service
Maitinimas	220 V, 240V
PAPILDOMOS FUNKCIJOS	
Savybės	Jutiklinis ekranas, Tiesioginis spausdinimas iš USB
LCD ekranas	Tipas: Spalva, Jutiklinis ekranas, Įstrižainė:10,9 cm
Medžiagų apdorojimas	ADT dvipusis kopijavimas (A4, paprastas popierius), ADT dvipusis faksas (A4, paprastas popierius), ADT dvipusis nuskaitymas (A4, paprastas popierius), Automatinis dvipusio spausdinimo įrenginys (A4, paprastas popierius)
PRODUKTO SAUGA	
Produkto saugos įspėjimai	Sudėtyje yra 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onas. Gali sukelti alerginę reakciją. Sudėtyje yra 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4,7-diol. Gali sukelti alerginę reakciją. Sudėtyje yra 2-metilizotiazol-3(2H)-onas. Gali sukelti alerginę reakciją. Visada vadovaukitės gaminio etiketėje pateikta informacija.
KITOS FUNKCIJOS	
Emuliacijos	PCL5c, PostScript 3, PCL5e, PCL6, PDF 1.7
KITA	
Garantija	12 Mėnesių Techninė priežiūra vietoje, 200.000 Puslapiai Pasirinktinai pratęsiama garantija

EKSPLOATACINĖS MEDŽIAGOS

● 112 EcoTank Pigment Black ink bottle	C13T06C14A	7.500 pages
● 112 EcoTank Pigment Cyan ink bottle	C13T06C24A	6.000 pages
● 112 EcoTank Pigment Magenta ink bottle	C13T06C34A	6.000 pages
● 112 EcoTank Pigment Yellow ink bottle	C13T06C44A	6.000 pages
● WF-78xx / ET-58xx / ET-166xx / L65xx / L151xx Maintenance Box	C12C934591	

LOGISTIKOS INFORMACIJA

SKU	C11CJ28402
Brūkšninis kodas	8715946676678
Kilmės šalis	Indonezija

Ecotank Pro L6580

RAŠALOIŠEIGOSDUOMENYS



112 4 spalvoto rašalo buteliukai 112

●	7.500 psl.*
● ● ●	6.000 psl.*
Included bottle yield - black	4.500 psl.*
Included bottle yield - colour composite	2.800 psl.*

* Apytikslė išeiga puslapiais pagal ISO/IEC 24711/24712 arba ISO/IEC 29102/29103. Tikroji išeiga gali skirtis dėl spausdinamų atvaizdų ir naudojimo sąlygų. Daugiau informacijos rasite www.epson.eu/pageyield

1. Išsamesnės informacijos žr. www.epson.lt/ecotankfootnotes

Epson Europe B.V.
Azie Building,
Atlas Arena Amsterdam
Hoogoorddreed 5

Prekės ženklai ir registruotieji prekės ženklai yra „Seiko Epson Corporation“ arba atitinkamų jų savininkų nuosavybė.
Informacija apie produktą gali būti keičiama iš anksto nepranešus.
Last extracted: 2023-03-13