EcoTank Pro L15180

DUOMENŲ LAPAS





Šiame sparčiai veikiančiame A3 daugiafunkciame „EcoTank“ spausdintuve, kuris tiesiog būtinas kiekvienai įmonei, yra du 250 lapų talpos dėklai, 50 lapų galinis tiektuvas ir 50 lapų ADT bei faksas. Jame taip pat yra LCD spalvotas jutiklinis ekranas, todėl įrenginiu lengva naudotis. Iš naujo užpildomos rašalo talpyklos yra itin pigus spausdinimo sprendimas biurams.

Spausdinkite, nuskaitykite, kopijuokite ir siųskite faksogramas šiuo lengvai naudojamu „EcoTank Pro Wi-Fi“ spausdintuvu, kuris naudoja „Heat-Free“ technologiją ir taip užtikrina itin mažą vieno puslapio kainą bei energijos sąnaudas. Spartus spausdinimas ir nuskaitymas – greitai atliekamos A3 ir A4 spausdinimo užduotys. Su „Open Platform“ sklandžiai integruokite programinės įrangos sprendimus į esamą IT infrastruktūrą, kad pagerintumėte efektyvumą.

Ir toliau taupykite
Sutaupykite kaskart naudodami L15180. Dėl pigių rašalo buteliukų pasiekiamos neįtikėtinai mažos puslapio sąnaudos. „Epson“ „Heat-Free“ technologija leidžia sumažinti energijos sąnaudas, todėl gaunamos mažesnės sąskaitos už suvartotą energiją.

Laiką taupančios savybės
„L15180 “ užtikrina vos 5,5 sek. pirmojo puslapio spausdinimo trukmę* ir iki 25 puslapių per minutę spausdinimo greitį. Automatinis dokumentų tiektuvas gali nuskaityti iki 26 vaizdų per minutę.

Išplėstinis programinės įrangos sprendimų suderinamumas
Norint padidinti našumą, esamoje IT infrastruktūroje galima integruoti įvairius programinės įrangos sprendimus. Pavyzdžiui, tai gali būti naujosios „Epson“ nuotolinio valdymo paslaugos (ERS), suteikiančios galimybę naudoti debesimi pagrįstą stebėjimo ir tvarkymo sistemą su pažangia nuotoline „Epson“ verslo produktų diagnostika.

Mažai naudotojui būtinų atlikti veiksmų
Sumažinus papildymų skaičių su šiuo „EcoTank Pro“ išspausdinsite tūkstančius puslapių. Dviejuose dėkluose telpa 500 lapų. Su 50 lapų galiniu tiektuvu ir automatiniu dokumentų tiektuvu jums nebereikės dažnai pildyti popieriaus.

Paprastas naudoti ir patikimas
Naudojant LCD spalvotą jutiklinį ekraną lengva pasirinkti funkcijas. O priekines rašalo talpyklas užpildyti paprasta naudojant uždaromus, intuityvius rašalo buteliukus sandariais purkštukais.

Spausdinkite beveik iš bet kur
Naudojant „L15180“ paprasta spausdinti naudojant mobiliuosius telefonus, planšetinius ir nešiojamuosius kompiuterius. Naudodami „Epson iPrint“ ir „Smart Panel“ programėles, „Wi-Fi“ ir „Wi-Fi Direct“ ryšiu iš išmaniųjų įrenginių galite siųsti norimus spausdinti dokumentus*.

PAGRINDINĖS SAVYBĖS

- **Greitas, laiką taupantis spausdinimas ir nuskaitymas**
  Mėgaukitės iki 25 ipm* spausdinimo greičiu spausdindami nespalvotus ir spalvinius spausdinius bei greitu nuskaitymu
- **A3 daugiafunkcis spausdintuvas su faksogramų siuntimo funkcija, jutikliniu ekranu ir ADT**
  Aukštos kokybės spausdinimo, kopijavimo ir nuskaitymo funkcijos viename įrenginyje, o taip pat dideli popieriaus dėklai, taupantys jūsų laiką ir PCL
- **Kelios prisijungimo galimybės leidžia spausdinti be rūpesčių**
  „Wi-Fi“, „Wi-Fi Direct“, eternetas, nemokamas spausdinimas mobiliausiais įrenginiais ir „Epson Remote Services“ programėlės*
- **Suderinama su pažangiais programinės įrangos sprendimais**
  Sklandžiai integruokite programinę įrangą į esamą IT infrastruktūrą
- **Nr. 1 spausdintuvas su rašalo talpykla pasaulyje***
  Visame pasaulyje parduota daugiau kaip 100 mln. „EcoTank“ spausdintuvų*
- **Paprasta rašalo talpyklų sistema be rūpesčių leidžia papildyti iš buteliukų**
  Be to, „EcoTank“ buteliukų su užraktu sistema užtikrina, kad ir joje bus tvarka

PRODUKTO SPECIFIKACIJA

TECHNIKA	
Spausdinimo metodas	„PrecisionCore™“ spausdinimo galvutė
Purkštukų konfigūracija	800 Juodos spalvos rašalo purkštukai, 800 Spalvos rašalo purkštukai
Minimalus lašo dydis	3,8 pl
Rašalo technologija	„DURABrite™ ET“
Kategorija	Gruppi di lavoro
Daugiafunkcis	Print, Nuskaitymas, Kopie, Faksas
SPAUSDINIMAS	
Number of colours	4 krāsas
Reagavimo trukmė iki pirmojo lapo	Vienspalvis5,5 Sekundžių, Colour5,5 Sekundžių, According to IEEE/ISO 17629
Spausdinimo sparta ISO/IEC 24734	25 Puslapiai / min. Nespalvinis, 25 Puslapiai / min. Colour
Abpusējās drukas ātrums ISO/IEC	21 A4 formato puslapių per minutę Nespalvinis, 21 A4 formato puslapių per minutę Colour
Spausdinimo skiriamoji geba	4.800 x 1.200 DPI
Spausdinimo apimtis	66.000 Puslapiai per mėnesį Didžiausias išspausdintų puslapių skaičius per mėnesį, atsižvelgiant į spausdintuvo našumo galimybes, įskaitant su ISO susijusias spausdinimo greičio ir popieriaus naudojimo galimybes.
Spalvos	Juoda [Pigment], Žydra [Pigment], Geltona [Pigment], Purpurinė [Pigment]
Drukāšana no	PC, MAC, Network, Mobile Device, USB, PC (Wired), PC (Wireless), Mobile Device (WiFi Direct)
NUSKAITYMAS	
Abpusėja skenēšana	Taip
Nespalvoto A4 lapo nuskaitymo greitis	26 att./min, izmantojot ADF skenēšanu
Doubled-sided scan speed (A4 black)	11,5 att./min, izmantojot ADF skenēšanu
Spalvoto A4 lapo nuskaitymo greitis	9 att./min, izmantojot ADF skenēšanu
Doubled-sided scan speed (A4 colour)	6 att./min, izmantojot ADF skenēšanu
Nuskaitymo skiriamoji geba	1.200 DPI (horizontaliai x vertikaliai)
Optinė skiriamoji geba (ADF)	1.200 DPI (horizontaliai x vertikaliai)
Maximum scan size	297 mm x 432 mm
Išvesties formatai	BMP, JPEG, TIFF, Nuskaityti ir paversti į TIFF, PDF, PNG
Skaitytuvo tipas	Kontaktinis vaizdo jutiklis (CIS)
FAKSAS	
Fax Transmission Speed	Up to 33.6kbps / Approx. 3 sec/page
Klaidų koregavimo režimas	CCITU/ITU Group3 fakss ar kļūdu labošanas režīmu
Fakso funkcijos	Siųsti faksimiles iš kompiuterio, Iš fakso į el. paštą, Priimti ir išsaugoti, Automatinis rinkimas iš naujo, Address Book, Broadcast Fax, Fax Preview, Polling Reception
RYŠYS	
Tinklo protokolas	HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP
Jungtys	Liela ātruma USB – saderīgs ar USB 2.0 specifikāciju, Eterneto sąsaja (100 Base-TX / 10 Base-T), Belaidis LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi tiesioginis prijungimas, USB pagrindinis kompiuteris
WLAN sauga	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES)
POPIERIAUS / LAIKMENŲ NAUDOJIMAS	
Popieriaus formatai	A4 (21.0x29,7 cm), Teisinė informacija, A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B6, B5, Nr. 10 (vokas), DL (vokas), C6 (vokas), C4 (vokas), Raidė, Laiškas, A3 (29,7x42,0 cm), A3+
Automatinis dokumentų tiektuvas	50 Puslapiai
Galima popieriaus masė	64 - 255g/m²
Dupleksas	Taip (A4/A3, paprastas popierius)
Popieriaus išvado talpa	125 Lapai
Paper Tray Capacity	250 Lapai Standartinis, 550 Lapai Maks.
Rear paper path (special media)	Taip
Popieriaus dėtuvių kiekis	3

ESAMI PRIEDAI

- 1 rašalo talpyklų rinkinys (juodas – 127 ml, žydras, purpurinis, geltonas – 70 ml)
- Maitinimo kabelis
- Įdiegimas / saugos žinynas
- Garantijos dokumentas
- Pagrindinis įrenginys
- Greitos darbo pradžios vadovas

EPSON®

PRODUKTO SPECIFIKACIJA

EcoTank Pro L15180

BENDROJI INFORMACIJA	
Energijos sąnaudos	19 W (autonominis kopijavimas, ISO/IEC 24712 šablonas), 0,7 W (miego režimas), 9,7 W Parengta, 0,15 W (išjungti), TEC 0,13 kWh/week
Maitinimo įtampa	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Gaminio matmenys	515 x 500 x 350 mm (Plotis x Gylis x Aukštis)
Gaminio svoris	21,5 kg
Triukšmo lygis	6,7 B (A) pagal ISO 7779 spausdinimo pavyzdį ant popieriaus „Epson Premium Glossy Photo Paper“ / režimu „Photo RPM Modus“ - 52 dB (A) pagal ISO 9226
Suderinamos operacinės sistemos	Android, 5.0 versijos „XenApp“, 6.0 versijos „XenApp“, Citrix XenApp 6.x, Citrix XenApp 7.6 ir naujesnės versijos, Citrix XenApp 7.x, Citrix XenApp Version 6.5, Citrix XenApp Version 7.6, Citrix XenDesktop Version 7.6, „Linux“, MAC OS 10.15 + or later, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.11, 10.2 ir naujesnių versijų „Mac OS“, 10.3 ir naujesnių versijų „Mac OS“, 10.4 ir naujesnių versijų „Mac OS“, „Mac OS 10.4.11“ arba naujesnę versija (skirta tik „Epson Scan“), 10.5 ir naujesnių versijų „Mac OS“, 10.5.8 ir naujesnių versijų „Mac OS“, 10.5.8 ir naujesnių versijų „Mac OS“ (reikia atsisiųsti tvarkyklę iš „Epson“ svetainės), Mac OS 10.5.9, 10.6 ir naujesnių versijų „Mac OS“, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X, Mac OS X 10.11.x, „Mac OS X 10.11. x“ arba naujesnė versija, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.6.8, Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), „Windows 8“ (32 / 64 bitų), Windows 8.1 (32/64 bit), „Windows Server 2008 R2“, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, „Windows Vista“ (32 / 64 bitų), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit), „Windows Server 2003 R2“, Windows Server 2003 SP2 or later, XP Professional x64 Edition, iOS 5.0+, iOS 6.0+, iOS 7
Esama programinė įranga	„Epson Device Admin“, „Epson Scan 2“, Epson Status Monitor, EpsonNet Config
Garso galia	Veikimas:6,7 B (A)
Garso slėgis	Veikimas:52 dB (A)
Mobilās un mākoņa drukāšanas pakalpojumi	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint, Mopria Print Service, Epson Smart Panel App
Triukšmo lygis	Operation (Roll):52 dB (A)
Maitinimas	220 V, 240V
PAPILDOMOS FUNKCIJOS	
Savybės	Jutiklinis ekranas, Tiesioginis spausdinimas iš USB
LCD ekranas	Tipas: Spalva, Jutiklinis ekranas, Įstrižainė:10,9 cm
Medžiagų apdorojimas	ADT dvipusis kopijavimas (A4/A3, paprastas popierius), ADT dvipusis faksas (A4/A3, paprastas popierius), ADT dvipusis nuskaitymas (A4/A3, paprastas popierius), Automatinis dvipusio spausdinimo įrenginys (A4/A3, paprastas popierius)
Atminties kortelės	nėra
PRODUKTO SAUGA	
Produkto saugos įspėjimai	Sudėtyje yra 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onas. Gali sukelti alerginę reakciją. Sudėtyje yra 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4,7-diol. Gali sukelti alerginę reakciją. Sudėtyje yra 2-metilizotiazol-3(2H)-onas. Gali sukelti alerginę reakciją. Visada vadovaukitės gaminio etiketėje pateikta informacija.
KITOS FUNKCIJOS	
Emuliacijos	PCL5e, PCL6, PCL5c, PostScript 3, PDF 1.7
Optional Software & Solutions	Epson Device Admin, Epson Net Config, Remote Panel Tool
Security	TLS, SSL, IEE 802, SNMP, FTP, IPv6, HTTPs, WPA2, WPA3, IEEE802
KITA	
Garantija	12 Mėnesių Techninė priežiūra vietoje, 200.000 Puslapiai Pasirinktinai pratęsiama garantija

EPSON®

EKSPLOATACINĖS MEDŽIAGOS

● 112 EcoTank Pigment Black ink bottle	C13T06C14A	7.500 pages
● 112 EcoTank Pigment Cyan ink bottle	C13T06C24A	6.000 pages
● 112 EcoTank Pigment Magenta ink bottle	C13T06C34A	6.000 pages
● 112 EcoTank Pigment Yellow ink bottle	C13T06C44A	6.000 pages
● WF-78xx / ET-58xx / ET-166xx / L65xx / L151xx Maintenance Box	C12C934591	

LOGISTIKOS INFORMACIJA

SKU	C11CH71406
Brūkšninis kodas	8715946690339
Kilmės šalis	Indonezija

Epson Europe B.V.
Azie Building,
Atlas Arena Amsterdam
Hoogoorddreed 5

1. Išsamesnės informacijos žr. www.epson.lt/ecotankfootnotes

Prekės ženklai ir registruotieji prekės ženklai yra „Seiko Epson Corporation“ arba atitinkamų jų savininkų nuosavybė.
Informacija apie produktą gali būti keičiama iš anksto nepranešus.
Last extracted: 2024-09-05