

**SteamBake, teie kodune pagaritöökoda**

Auru lisades saate 600-seeria SteamBake ahjuga valmistada maitsvaid muffineid ja täiuslikke pirukaid oma kodus. Lisaks nautige ühtlaste küpsetustulemustega grillkana, lasanjet ja kala. Vaid nupuvajutuse abil on tulemuseks krõbedad koorikud ja kohev sisu.

Multifunktsionaalne 600-sarja SteamBake-ahi võimaldab küpsetusprotsessi lisada auru. Pürolüüspuhastus.

Toote omadused**SteamBake hõrgutavaks küpsetamiseks**

SteamBake laseb teil kodus ühe nupuvajutusega luua pagariäriaga sarnaseid tulemusi. Niiskus võimaldab taigal täielikult kerkida, moodustades maitsva pehme sisu, samas kuiv kuumus moodustab rikkaliku, läikiva koore. Nautige mitte üksnes hõrke küpsetisi, vaid ühtlaselt grillitud kana ja kalafileed.

**Püsiva sära loob pürolüütiline puhastamine**

Meie nutika pürolüütilise puhastamise funktsiooniga pole ahju uue välimuse hoidmine raske töö. Isepuhastav tehnoloogia kuumutab ahju temperatuurini, mis muudab rasva ja muud toidujäägid tuhaks. See tähendab, et peate pühkima ainult põhja. Ärge veetke kunagi tervet päeva küürides.

**LED-ekraaniga taimer seadistab parima temperatuuri**

LED-ekraan soovib teie valitud küpsetusfunktsioonist lähtuvalt õige temperatuuri, seega ei pea te kunagi mõistatama, milline temperatuur teie roale kõige paremini sobib. Saate temperatuure ikkagi käsitsi reguleerida ja seadistada alustamise ning lõpetamise aega.

Säästke aega kiirkuumutuse abil

Meie kiirkuumutamise funktsioon tagab, et ahi oleks valmis siis kui teiegi. Tavalisest kuumutamisest lühema eelkuumutamise aja abil saate vabu hetki kasutada selleks, et muuta eined tõeliselt meeldejäävaks.

Kiire, tõhus ja ühtlane toiduvalmistamine

Ühtlase küpsetamise süsteem tsirkuleerib kuumuse läbi ahju, tagades toidu küpsemise nii, et roa pööramise vajadus puudub. Meie tehnoloogia tähendab, et teie ahi soojeneb kiiremini, säästes teie aega ja energiat.

- Integreeritav ahi
- Multifunktsionaalne ringküttekehaga ahi
- Ahju energiaklass: A+
- Ahjus küpsetamise funktsioonid: altkuumutus, altkuumutus + ringküttekeha + ventilaator (pitsa), pöördõhk + valgustus, grill + altkuumutus + pöördõhk (niiske), grill + ülaltkuumutus, grill + ülaltkuumutus + pöördõhk, ringküttekeha + altkuumutus + pöördõhk, ringküttekeha + ventilaator + auruti, ülalt- ja altkuumutus
- Ahi 3 küpsetustasemega
- Pürolüütiline isepuhastus
- Puhastuse meeldetuletus
- VelvetClosing® toiming uksele, mis sulgub iga kord õrnalt
- Automaatne temperatuurisoovitus
- Elektrooniline temperatuuri reguleerimine
- Elektrooniline lapselukk
- Jääkkuumuse indikaator
- Väljalülitumine ohu korral
- Uputatavad nupud
- Elektroonilised ahju funktsioonid: 2 pürolüüsitsüklit, helisignaal, lapselukk, demonstratsiooniseade, ukseeluk näit, sisevalgustus ukse avamisel, kestvuse näit, elektrooniline temperatuuri reguleerimine, elektrooniline ukseeluk, lõpu näit, minutilugeja, pürolüüs viitajaga, pürolüüsi meeldetuletus, tegeliku temperatuuri näit, jääkkuumuse näit, jääkkuumuse kasutamine, jooksevaja näitamine, väljalülitumine ohu korral, veakoodid, temperatuurisoovitus, kellaage
- Ahjus halogeenvalgustus
- Ukse avamisel süttib valgustus automaatselt
- Uks on kergelt puhastatav
- Ventilaator peatub ukse avamisel
- Jahutusventilaator
- Plaadid: 1 emailitud rasvakogumispann
- Restid: 2 kroomitud resti
- Demorežiim
- Toitejuhtme pikkus: 1.6 m
- Veakoodid

Toote tehnilised andmed

Tüüp	Integreeritav
Ahju tüüp	ventilaator + ringküttekeha
Puhastus	pürolüütiline
Värvus	roostevaba teras
Esipaneel	Metallraam, mille peal on klaas
Ahju kasulik maht, l	72
Pliidiraua reguleerimine	Ei
Ahju elektrooniline reguleerimine	CFG HX3 PY
	2 pürolüüsitsüklit, helisignaal, lapselukk, demonstratsiooniseade, ukسلuku näit, sisevalgustus ukse avamisel, kestvuse näit, elektrooniline temperatuuri reguleerimine, elektrooniline ukسلukk, lõpu näit, minutilugeja, pürolüüs viitajaga, pürolüüsi meeldetuletus, tegeliku temperatuuri näit, jääkkuumuse näit, jääkkuumuse kasutamine, jooksevaja näitamine, väljalülitumine ohu korral, veakoodid, temperatuurisoovitus, kellaaeg
Kõrgus mm	594
Laius, mm	596
Sügavus, mm	569
Integreerimisava sügavus, mm	550

Elektroonilised funktsioonid

Integreerimisava kõrgus mm	600
Integreerimisava laius mm	560
Energiatõhususe klass	A+
Energiatarve (kWh)	0.93
Ventilaatori energiatarve (kWh)	0.69
Sagedus	50/60
Pinge, V	220-240
Kaitse, A	16
Toitejuhtme pikkus, m	1.6
Müratase dB	45
Kaal koos lisatarvikute ja pakendiga	35
Netokaal, kg	34

