Akutükeldus- ja nurksaag XGT® 40Vmax, 305 mm

LS003G

XGT® • 40Vmax • 305 mm • 3600 aps/min

Tõhjus harjavaba mootoriga akutükeldus- ja nurksaag AWS tehnoloogiaga võimaldab kasutada Bluetooth ühendusega tolmuimejaid.

XGT® 40Vmax aku muudab akutükeldus- ja nurksae äärmiselt võimsaks. Ettepoole suunatud külgsiinide disain võimaldab tööruumi maksimaalseks ärakasutamiseks paigutada saagi vastu seina. Külglõike vahemik 60° ja kaldus lõike vahemik 48°. LED-lambid valgustavad tööala. Ainult tööriist, aku ja laadija ei kuulu komplekti.



TEHNILISED ANDMED

Aku nominaalpinge	40 v
Pinge XGT	✓
Harjateta mootor	✓
Lõikesügavus 90°	107 x 363 / 92 x 382 mm
Pööretearv	3600 min^{-1}
Kaldenurk 45° vasakule	71 x 363 / 61 x 382 mm
Maks. kaldevahemik (vasakul)	48 / 48 °
Maks. lõikenurk (vasakul)	60 / 60 °
Helivõimsuse tase (L_{WA})	100 dB(A)
Helirõhu tase (L_{pA})	91 dB(A)
Määramatu müra (K faktor)	3 dB(A)
Toote kaal koos akuga (EPTA-Protseduur 01/2003)	30,5 - 31,7 kg
Toote mõõdud (P x L x K)	898 x 690 x 725 mm
Lõikesügavus 45°	107 x 255 / 92 x 268 mm

KASUTUSEELISED

- 40Vmax harjavaba mootor tagab sama jõudluse ning lõikamiskiiruse, mis on võrgutoitel töötaval nurgasael
- Seadmel on tolmuimeja aktiveerimislüliti, mis teeb töötamise äärmiselt mugavaks
- Tindijoone joondamise funktsiooniga LED-tuli
- Automaatkäivituse juhtmevaba süsteem (AWS) loob ühenduse Bluetoothi abil ühilduvate tolmuimejatega
- Suur pöördalus toetab töödeldavat detaili kindlalt, et suurendada stabiilsust ja töömugavust
- Tööriista mõlemal küljel on hoidikud pikkade töödeldavate detailide horisontaalseks hoidmiseks
- Esinupp kaldenurga lihtsaks reguleerimiseks
- Topelt juhtsiinid tagavad suurema jäikuse ja lõiketäpsuse
- Aku kaitsesüsteem lülitab automaatselt voolu välja, kui aku tase on madal

Link tootelehele - www.makita.ee

SEOTUD TOOTED (Soovituslik jaehind koos km)

MUU INFO

Kasutusjuhend PDF